



JUMTA
LOGI
VII 2022



**Plašs
klāsts**
novatorisku un
energoefektīvu
jumta logu



FAKRO[®]

FAKRO JUMTA LOGI



FAKRO UZŅĒMUMA VĒSTURE



Uzņēmums dibināts 1991. gadā Novy Sonč pilsētā Polijā. Vairāk kā 30 pastāvēšanas gadu laikā FAKRO GRUPA ir kļuvusi par otro lielāko jumta logu ražotāju pasaulē ar aptuveno globālā tirgus daļu 15%. FAKRO izpētes un attīstības departamentā strādā vairāk nekā **100** inženieri, kas labākās idejas pārvērš jaunos produktos un inovatīvos risinājumos. Mēs esam vairāk nekā **180** patentu autori. Uz daudzām pasaules valstīm mēs eksportējam ne vien jumta logus, bet arī poļu inženieru izstrādātos radošos risinājumus.



FAKRO jumta logi ir veidoti, lai padarītu dzīvi jūsu sapņu mājās priekā pilnu. Daudz dabiskā apgaismojuma un svaiga gaisa bēniņos pozitīvi ietekmē mūsu veselību un pašsajūtu.



FAKRO jumta logi ir izgatavoti no ekoloģiskiem materiāliem. Koksne ir dabisks materiāls, savukārt PVC logi lielākoties ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādāta materiāla un praktiski visus var pārstrādāt. Izmantojot materiālu atkārtoti, mēs nepiesārņojam vidi un neiztērējam dabas resursus. Plastmasas logi ir izturīgi un taupa enerģiju.



Jumta logi ir piemēroti ne tikai jaunu ēku mansardiem. Modernizējot telpas zem slīpa jumta, mēs varam izmantot vai nomainīt nolietotos jumta logus ar jauniem, kas papildus estētikas uzlabošanai nodrošina daudz labākus siltumizolācijas parametrus. FAKRO jumta logu piedāvājums ir pielāgots programmai "Tīrs gaiss".



**iesaka programma
Clean Air**

FAKRO grupa:

- nodrošina darbu vairāk nekā **4000** darbiniekiem
- iegulda infrastruktūrā. **11** ražotnes un **17** pārstāvniecības uzņēmumi ar biroju, noliktavu un ražošanas telpām vairāk nekā 270 000 m² platībā
- eksportē **70%** preču. FAKRO produkcija ir pieejama vairāk nekā **50** valstīs visā pasaulē.
- piedāvā vairāk nekā **1000** produktus, un līdz šim klienti visā pasaulē ir nopirkuši vairāk nekā **9** miljonus jumta logu.

Energoefektivitāte garantē zemas apkures izmaksas, un risinājumi, kas palielina drošību, nodrošina mieru un augstu dzīves kvalitāti iedzīvotājiem.

Tos var uzstādīt jebkurā telpā: guļamistabā, dzīvojamā istabā vai bērnu istabā. Tie ir lieliski piemēroti arī vietām ar augstu mitruma līmeni - virtuvē vai vannas istabā. Tos var pieskaņot jebkuram interjeram, jo tie ir pieejami trīs krāsās: baltā, zelta ozola vai priedes koka krāsā.

Tie ir energoefektīvi divu un trīs stikla pakešu logi ar montāžas sistēmām - marķēti ar īpašu simbolu. Energoefektīvu jumta logu izmantošana bēniņos samazina siltumenerģijas izmantošanas nepieciešamību aukstajās dienās, veicinot mazāku gaisa piesārņojumu.





KAS MUMS IR VISSVARI- GĀKAIS



AUGSTA ERGOEFECTIVITĀTE

SAMAZINĀTAS APKURES IZMAKSAS

Viena no galvenajām prioritātēm, projektējot FAKRO jumta logus, ir to ergoefektivitāte. Termoizolācijas jumta logu konstrukcija ar 3 vai 4 stiklu paketi un Thermo pieslēgumu garantē siltuma ietaupījumus un zemākus rēķinus par apkuri. Pareizi veidoti rāmja profili un gaisa

ieplūde rāmja augšdaļā ļauj ielaist telpās lielu daudzumu dabiskās gaismas, kā arī pasīvi iegūt saules enerģiju aukstās dienās. Tas pozitīvi ietekmē līdzsvarotu enerģijas bilanci.



IZTURĪBA

DAUDZU GADU GARUMĀ

Augstākās kvalitātes priedes koksne ir vakuumā piesūcināta un vairākas reizes krāsota ar ekoloģisku ūdens bāzes laku. Novatoriskā vērtnes vadības sistēma nodrošina pareizu vērtnes novietojumu un vienmērīgu blīvgumiju kalpošanu. Ventilācijas vārsts pasargā no

mitruma iekļūšanas telpās pat spēcīga vēja gadījumā un samazina iespējamo kondensāta veidošanos. Pateicoties visiem šiem risinājumiem, FAKRO jumta logi ir paredzēti lietošanai daudzus gadus.



DROŠĪBA

MIERĪGA DZĪVE

Rūdīta stikla un topSafe sistēmas izmantošana ir nodrošinājuši to, ka FAKRO jumta logi atbilst ne zemākai kā III drošības klasei, saskaņā ar normatīvu EN 13049, kurš attiecas uz logu kopumā, ieskaitot arī stikla paketi. Firma

FAKRO pirmā ieviesa ražošanā jumta logus, kuri atbilst ne zemākai kā III drošības klasei, tādējādi nosakot jaunus standartus jumta logu tirgū.



FUNKCIONALITĀTE

ĒRTA LIETOŠANA

Roktura novietošana vērtnes apakšā nodrošina ērtu loga lietošanu. Šādā gadījumā loga rokturis vienmēr ir ērti aizsniiedzams arī tad, ja logs atrodas augstu. Automātiskais ventilācijas vārsts V40P optimāli nodrošina

svaiga gaisa ieplūdi telpā. Ventilācija FAKRO logos nodrošina veselīgu mikroklimatu bēniņos un ietaupa siltumu.



ESTĒTIKA

SKAISTI BĒNIŅI UN SKAISTS JUMTS

FAKRO jumta logi ir ideāla kvalitātes, ergonomikas un estētikas kombinācija. Katrs elements ir izkopts dizaina ziņā, radot pievilcīgu produktu kopumā. Trīs koka apdares tehnoloģijas ļauj izmantot logus dažādās telpās.

Tāpat arī iespēja saskaņot ārējā apšuvuma krāsu ar jumta seguma krāsu padara mājas kopskatu konsekventu un efektīvu.





JAUNA VEIDA INOVĀCIJAS

Inovācijas ir FAKRO attīstības galvenais virzītājspēks. Tā ir netradicionālas domāšanas filozofija, kas liek jauniem risinājumiem paplašināt funkcionalitāti un paaugstināt produktu kvalitāti. FAKRO ir ieviesis tādas jauninājumus kā automatisko ventilācijas vārstu V40P, topSafe sistēmu, kas stiprina logu struktūru, un thermoPro tehnoloģiju, kas paaugstina logu kvalitāti un parametrus. Koncentrējoties uz attīstību un inovācijām, FAKRO veicina ērtu dzīves apstākļu radīšanu cilvēkiem visā pasaulē.




topSafe

TOPSAFE SISTĒMA

Nodrošina paaugstinātu ekspluatācijas un pretuzlaušanas drošību.

TopSafe sistēmā ietilpst:


- novatoriska montāžas sistēma speciāli profilētām eņģēm,
- metāla elements, kas pastiprina bloķēšanu,
- metāla stienis, kas apgrūtina iekļūšanu ar instrumentiem.



V40P

AUTOMĀTISKAIS VENTILĀCIJAS VĀRSTS V40P

Gaisa ieplūdes vārsts V40P automātiski regulē plūsmas kanāla lielumu, piegādājot telpā optimālu svaiga gaisa daudzumu. Tas nodrošina veselīgu mikroklimatu un vienlaikus pasargā interjeru no atdzišanas, ļaujot samazināt rēķinus par apkuri.



thermoPro

THERMOPRO TEHNOĻĪJA

LUX un PROFI klases jumta logi izgatavoti, izmantojot thermoPro tehnoloģiju, kuras ietvaros ieviestie risinājumi uzlabo loga kvalitāti un parametrus. ThermoPro tehnoloģija palielina loga energoefektivitāti un izturību, garantē hermētiskumu un atvieglo to uzstādīšanu.

LABĀKA LOGU SILTUMIZOLĀCIJA

- Samazināti siltuma zudumi un zemāki rēķini par apkuri.
- Jaunās paaudzes siltumatstarojošais pārklājums uz stikla.
- Siltumizolācijas uzlikas vērtnes apakšējos stūros.

PALIELINĀTA KOKSNES IZTURĪBA PRET MITRUMU

Loga kārbas stūros ir speciāli kanāli ūdens tvaiku veidotā kondensāta novadīšanai. Pa šiem kanāliem aizplūdis arī ūdens, kurš var pakļūt zem loga ārējiem alumīnija profiliem tad, ja tie ir bojāti. Līdz ar to loga koka profili ir pasargāti no paaugstināta mitruma radītajiem bojājumiem.

AUGSTĀGS LOGU HERMĒTISKUMS ATTIECĪBĀ UZ GAISA CAURLAIDĪBU

ThermoPro tehnoloģijā izgatavotajiem logiem ir **3. un augstākā 4. hermētiskuma klase saskaņā ar EN12207**, kas samazina telpās iekļūstošā gaisa daudzumu. Tas ir īpaši svarīgi mehāniskai ventilācijai.

ATVIEGLOTA MONTĀŽA, LIELĀKS DARBU KOMFORTS

Jaunie montāžas kronšteini atvieglo jumta loga uzstādīšanu un palielina loga regulēšanas iespējas loga uzstādīšanas laikā. Logu montāžā izmanto Torx skrūves.



LIETOTNE FAKRO INNOVATIONS


Ir mūsdienīgs rīks, kas atbalsta jumta logu prezentāciju. Tas ļauj jums iepazīt unikālos, inovatīvos risinājumus, kas tiek izmantoti tikai FAKRO logos, kuri bieži vien nav tieši redzami. Lietotne ilustrē automātiskā ventilācijas vārsta V40P un pretielaušanās sistēmas topSafe darbību. Jūs varat arī iepazīties ar thermoPro tehnoloģiju, kas paaugstina logu kvalitāti un parametrus. To darbības noslēpumu un to izmantošanas priekšrocību iepazīšana ļauj pārliecināties par FAKRO jumta logu augstāko kvalitāti, energoefektivitāti un funkcionalitāti.

Lietotnē tiek izmantota arī paplašinātās realitātes (AR) tehnoloģija, kas pēc FAKRO logotipa skenēšanas viedtālrunī palaiž jumta loga modeli. Lietotne piedāvā apskatīt jaunāko, tehniski uzlaboto FPP-V preSelect Max logu ar eņģēm vērtnes vidū. Papildus zināšanām par novatoriskiem risinājumiem FAKRO Innovations ļauj viegli atrast izplatītājus katrā reģionā.



KĀ JELUPLĀDĒT LIETOTNI?

Noskenējiet QR kodu



Vietnē izvēlieties atbilstošo veikalu un lejupielādējiet lietotni.



Atklājiet unikālus FAKRO jumta logu risinājumus.



LOGU KONSTRUKCIJA

LOGU PROFILU VEIDI

Izvēloties jumta logus, jāņem vērā mitruma līmenis telpā.



Koka jumta logi

Jumta logu koka detaļas izgatavo no augstvērtīga, pa slāņiem līmēta priedes koka, impregnē vakuumkamerā un pārklāj ar ekoloģisku, caurspīdīgu akrila laku, kura saglabā koka tekstūru. Koka jumta logi ir piemēroti telpām ar zemu mitruma līmeni.



Koka jumta logi ar baltu akrila pārklājumu

Koka daļas ir divās kārtās pārklāts ar baltu akrila laku. Balti logi ar redzamu koka tekstūru.



Koka jumta logi ar poliuretāna pārklājumu

Telpām ar paaugstinātu gaisa mitrumu, piemēram, virtuvēm un sanitārajiem mezgliem, izmanto jumta logus, kuru koka daļas pārklātas ar trīs kārtām balta poliuretāna, kas veido izturīgu un ideāli gludu virsmu. Rokturis sudraba krāsā.



Plastikāta jumta logi

Plastikāta jumta logus izgatavo no PVC profila, kas no iekšpuses ir pastiprināts ar cinkotā tērauda profiliem. PVC profili ir droši pret mitra gaisa iedarbību, tādēļ šie logi ir ideāli piemēroti telpām, kurās paaugstināts gaisa mitruma līmenis saglabājas ilgāku laiku, piemēram, virtuvēm un sanitārajiem mezgliem, kā arī vannas istabām, veļas žāvētavām un baseinu telpām. Plastikāta jumta logi ir pieejami baltā, zelta ozola un priedes koka tonī. FAKRO jumta logu PVC profili saskaņā ar ES normu EN 12608 atbilst augstākās A klases prasībām.



Sign of responsible forest management

FAKRO iegūst koksni no teritorijām, kurās tiek veikta plānota meža apsaimniekošana, un izmanto videi draudzīgus izejmateriālus. FAKRO produkti ir ieguvuši FSC® sertifikātu.



GARANTĪJA

10 GADU
GARANTĪJA
JUMTA LOGIEM

15 GADU
GARANTĪJA
STIKLA PAKETĒM

**∞ Neierobežota
GARANTĪJA** rūdīta stikla
paketes izturībai pret krusu

Mēs esam **PĀRLIECINĀTI** par **KVALITĀTI**,
tādēļ dodam ilggadēju garantiju.

Sīkāka informācija par garantijas karti pieejama mūsu mājas lapā www.fakro.lv



PAPILD-VENTILĀCIJA

Vienmēr sveigais gaiss mansardā.

Nemot vērā modernās būvniecības tendences, kuras paredz pēc iespējas lielāku hermētiskumu, ir iespējams, ka pie zināmiem apstākļiem telpās var veidoties ūdens tvaiku kondensāts. Lai ierobežotu šādu iespējamību, FAKRO jumta logos tiek uzstādīti dažādi papildventilācijas vārsti.



Automātiskais ventilācijas vārsts V40P

Automātiskā ventilācijas vārsta V40P gaisa caurplūdes intensitāte, atkarībā no loga platuma, ir līdz 49m³/h ar nosacījumu, ka gaisa spiedienu starpība ir 10 Pa. Ventilācijas vārsts V40P, automātiski regulējot gaisa ieplūdes intensitāti, nodrošina optimālu telpā ieplūstošā gaisa daudzumu. Ierobežojot ieplūstošā gaisa daudzumu ziemas laikā, automātiskais ventilācijas vārsts palīdz saglabāt telpās komfortu un mājīgumu, kā arī ietaupa līdzekļus telpu apsildīšanai.



Ventilācijas vārsts V35

Ventilācijas vārsts V35 ir manuāli regulējams un pie maksimālā atvēruma tā gaisa caurplūdes intensitāte, atkarībā no loga platuma, ir līdz 41m³/h ar nosacījumu, ka gaisa spiedienu starpība ir 10 Pa. Gadījumā, ja telpā ir paaugstināts gaisa mitrums, ņemot vērā papildventilācijas vārsta lielo gaisa caurplūdes intensitāti, ievērojami samazinās kondensāta veidošanās iespējamība.




Ventilācijas vārsts V22

Ventilācijas vārsts V22 ir manuāli regulējams un pie maksimālā atvēruma tā gaisa caurplūdes intensitāte, atkarībā no loga platuma, ir līdz 31m³/h ar nosacījumu, ka gaisa spiedienu starpība ir 10 Pa. Jumta logus ar ventilācijas vārstu V22 ieteicams izmantot telpās, kurās gravitācijas ventilācijas sistēma nodrošina pietiekamu gaisa apmaiņu.



STIKLA PAKETES



STIKLA PAKETE	2 STIKLI		3 STIKLI				4 STIKLI	
	U2	U3	U4	U5	L4	P5	U6	U8
RAKSTUROJUMS	ENERGOEFEKTĪVA	ENERGOEFEKTĪVA	AR PAAUGSTINĀTU ENERGOEFEKTĪVITĀTI	AR PAAUGSTINĀTU ENERGOEFEKTĪVITĀTI	AR PAAUGSTINĀTU ENERGOEFEKTĪVITĀTI	ANTIVANDĀĻU	AR PAAUGSTINĀTU ENERGOEFEKTĪVITĀTI	PASĪVA
U paketei (wg EN 673)	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K	0,7 W/m ² K	0,5 W/m ² K	0,7 W/m ² K	0,5 W/m ² K	0,5 W/m ² K	0,3 W/m ² K
SAULES ENERĢIJAS CAURLAIDĪBA G	0,53	0,53	0,46	0,53	0,46	0,48	0,47	0,48
KAMERU SKAITS	VIENKAMERAS	VIENKAMERAS	DIVKAMERU	DIVKAMERU	DIVKAMERU	DIVKAMERU	DIVKAMERU	TRĪSKAMERU
RŪDĪTS ĀRĒJAIS STIKLS	+	+	+	+	+	+	+	+
DISTANCES RĀMĪTIS	METĀLA	„SILTAIS” TGI	„SILTAIS” TGI	„SILTAIS” TGI	„SILTAIS” TGI	„SILTAIS” TGI	„SILTAIS” TGI	„SILTAIS” TGI
LAMINĒTS IEKŠĒJAIS STIKLS	-	-	-	-	+ (P2A klase)	+ (P2A klase)	+ (P2A klase)	-
INERTĀ GĀZE	ARGONS	ARGONS	ARGONS	KRIPTONS	ARGONS	KRIPTONS	ARGONS	KRIPTONS

FTP-V



ENERGOEFEKTĪVI LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ




- Jumta logu enģes ir novietotas vērtnes vidū.
- Ar vērtnes apakšējā daļā novietoto rokturi ir ērti atvērt arī augstāk iebūvētus jumta logus. Roktura dažādie fiksācijas stāvokļi nodrošina divus mikrovēdināšanas režīmus.
- Ērti nomazgāt loga ārējo stiklu un lietot ārējo markīzi, jo vērtņi iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt.
- Automātiskais ventilācijas vārsts V40P.



- topSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.
- thermoPro tehnoloģija nodrošina uzlabotu jumta logu kvalitāti un veiktspēju, veicinot paaugstinātu energoefektivitāti un izturību, lielisku neaurlaidību un vieglāku uzstādīšanas procesu.
- Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.
- Logus var aprīkot ar elektriskās vadības sistēmām.
- Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 90°.

FTP-V U4



U4

energoefektīva divkameru stikla pakete (ar trim rūtīm) U4, **U_w = 1,1 W/m²K** ar standarta pieslēgumiem, **U_w = 1,0 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,




augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.

FTP-V U5



U5

īpaši energoefektīva divkameru stikla pakete (ar trim rūtīm) U5, **U_w = 0,97 W/m²K** ar standarta pieslēgumiem, **U_w = 0,86 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,




augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.

FTP-V L4



L4

Energoefektīva stikla pakete ar laminētu iekšējo stiklu L4, **U_w = 1,1 W/m²K** ar standarta pieslēgumiem, **U_w = 1,0 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,



augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTP-V U4 U _w =1,1 W/m ² K	330,00 272,73	353,00 291,74	373,00 308,26	388,00 320,66	427,00 352,89	385,00 318,18	413,00 341,32	457,00 377,69	492,00 406,61	480,00 396,69	515,00 425,62	540,00 446,28	565,00 466,94	545,00 450,41
FTP-V U5 U _w =0,97 W/m ² K	424,00 350,41	455,00 376,03	489,00 404,13	517,00 427,27	578,00 477,69	517,00 427,27	578,00 477,69	646,00 533,88	746,00 616,53	677,00 559,50	746,00 616,53	746,00 616,53	826,00 682,64	746,00 616,53
FTP-V L4 U _w =1,1 W/m ² K	378,00 312,40	405,00 334,71	430,00 355,37	453,00 374,38	504,00 416,53	453,00 374,38	504,00 416,53	564,00 466,12	606,00 500,83	585,00 483,47	638,00 527,27	648,00 535,54	699,00 577,69	648,00 535,54

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

FTT U6
FTT U8
Thermo



SUPERENERGOEFEKTĪVI JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ



- Jumta logi ar paaugstinātu energoefektivitāti ir paredzēti energoefektīvo un pasīvo māju celtniecībai. Logu stikla paketes ir ievietotas speciāli konstruētā vērtņē, kuras koka profili ir biežāki nekā standartveida jumta logiem. Šāda vērtnes konstrukcija samazina aukstuma tiltiņu veidošanās iespēju un uzlabo loga siltumizolāciju.
- Logu enģes ir novietotas uz loga centrālās ass. Logiem ir speciāli konstruēta vērtne ar biežākiem koka profiliem un piecu blīvējumu sistēma.
- Loga rokturis ir novietots vērtnes apakšējā daļā un, to aizverot, mehānisms iebīdās loga sānos esošajās ligzdās un noslēdz logu.
- Ērti nomazgāt loga ārējo stiklu un lietot ārējo markizi, jo vērtni iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt.



- Augstākās kvalitātes, pa slāņiem limēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā.
- Loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.
- topSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.
- thermoPro tehnoloģija nodrošina uzlabotu jumta logu kvalitāti un veiktspēju, veicinot paaugstinātu energoefektivitāti un izturību, lielisku necaurlaidību un vieglāku uzstādīšanas procesu.
- Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.
- Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 70°.



FTT U6

thermoPro



stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U6.
 $U_w = 0,80W/m^2K$
 uzstādot ar standarta pieslēgumiem
 $U_w = 0,71W/m^2K$
 uzstādot ar pieslēgumu EHV-AT Thermo



FTT U8 Thermo

thermoPro



pasīvā stikla pakete U8,



$U_w = 0,58W/m^2K$
 visenergoefektīvākie jumta logi pasaulē ar viengabala stikla paketi. To savienošanai ar jumta segumu paredzēts izmantot tikai pieslēgumus **EHV-AT Thermo**,



loga komplektācijā ietilpst montāžas piederumu komplekts XDK, kurš sastāv no izolācijas komplekta XDP un tvaika barjeras pieslēguma XDS.

paredzēts pasīvai celtniecībai, ko apstiprina Pasīvās mājas sertifikāts



ENERGOEFEKTĪVI JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTT U6 $U_w = 0,8 W/m^2K$	645,00 533,06	645,00 533,06	693,00 572,73	735,00 607,44	824,00 680,99	735,00 607,44	824,00 680,99	920,00 760,33	974,00 804,96	940,00 776,86	1010,00 834,71	1010,00 834,71	1109,00 916,53	1010,00 834,71
FTT/U U6 $U_w = 0,8 W/m^2K$	-	713,00 589,26	770,00 636,36	810,00 669,42	912,00 753,72	815,00 673,55	910,00 752,07	1015,00 838,84	1080,00 892,56	1040,00 859,50	1120,00 925,62	1120,00 925,62	1227,00 1014,05	1120,00 925,62
FTT U8 Thermo $U_w = 0,58 W/m^2K$	-	1135,00 938,02	1220,00 1008,26	1285,00 1061,98	1435,00 1185,95	1285,00 1061,98	1435,00 1185,95	1590,00 1314,05	1689,00 1395,87	1626,00 1343,80	1750,00 1446,28	1750,00 1446,28	1910,00 1578,51	1750,00 1446,28

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

Ja jumta logus Thermo paredzēts uzstādīt logu kombinācijās, lūdzam šo informāciju paziņot pasūtīšanas brīdī.

Tad komplektā ar jumta logiem būs attiecīgie pieslēguma moduļi.

cenas EUR ar PVN
cenas EUR bez PVN

☐ - pastāvīgā atlikumā
■ - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

PTP-V



SUPERENERGOEFEKTĪVI JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ



● Jumta logu enģes ir novietotas vērtnes vidū un tie ir piemēroti telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni.



● Ekoloģisks produkts - PVC logi lielā mērā ir izgatavoti no otrreiz pārstrādāta materiāla un praktiski visi ir pārstrādājami.



● Materiāls neuzsūc mitrumu, logs ir izturīgs, drošs pret koroziju un to nav nepieciešams krāsot.



● Ar vērtnes apakšējā daļā novietoto rokturi ir ērti atvērt arī augstāk iebūvētus jumta logus.

● Roktura dažādie fiksācijas stāvokļi nodrošina divus mikrovēdināšanas režīmus.



● Ērti nomazgāt loga ārējo stiklu un lietot ārējo markīzi, jo vērtņi iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt.



● topSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.



● thermoPro tehnoloģija nodrošina uzlabotu jumta logu kvalitāti un veiktspēju, veicinot paaugstinātu energoefektivitāti un izturību, lielisku neaurlaidību un vieglāku uzstādīšanas procesu.



● Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.



● Logus var aprīkot ar elektriskās vadības sistēmām.

● Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 90°.

PTP-V



V35

ventilācijas
vārsts V35,

U3

energoefektīva stikla pakete U3,
U_w = 1,3 W/m²K ar standarta pieslēgumu

U4

energoefektīva divkameru stikla
pakete (ar trim rūtīm) U4,
U_w = 1,1 W/m²K ar standarta pieslēgumu,
U_w = 1,0 W/m²K ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,

U5

stikla pakete ar paaugstinātu
energoefektivitāti U5,
U_w = 1,0 W/m²K ar standarta pieslēgumu,
U_w = 0,9 W/m²K ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,



logi izgatavoti no daudzkameru PVC profila baltā
krāsā, kurš no iekšpuses ir pastiprināts ar cinkota
tērauda profiliem,



pieejami arī:
- zelta ozola (PTP-V/GO) tonī,
- priedes koka (PTP-V/PI) tonī,
- antracīta (PTP-V/AC) tonī



ideāli piemēroti telpām ar paaugstinātu mitruma
līmeni, piemēram, virtuvēm un sanitārajiem
mezgliem, kā arī vannas istabām, veļas
žāvētavām, baseinu telpām un citām telpām,
kurās paaugstināts gaisa mitruma līmenis
saglabājas ilgāku laiku.

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN PAAUGSTINĀTU IZTURĪBU PRET MITRUMU

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
PTP-V U3 U _w = 1,3 W/m ² K	300,00 247,93	325,00 268,60	345,00 285,12	370,00 305,79	410,00 338,84	370,00 305,79	400,00 330,58	450,00 371,90	500,00 413,22	480,00 396,69	515,00 425,62	515,00 425,62	565,00 466,94	515,00 425,62
PTP-V U4 U _w = 1,1 W/m ² K	370,00 305,79	397,00 328,10	430,00 355,37	435,00 359,50	486,00 401,65	435,00 359,50	475,00 392,56	515,00 425,62	560,00 462,81	545,00 450,41	590,00 487,60	620,00 512,40	645,00 533,06	620,00 512,40
PTP-V U5 U _w = 0,95 W/m ² K	445,00 367,77	475,00 392,56	510,00 421,49	540,00 446,28	605,00 500,00	540,00 446,28	600,00 495,87	670,00 553,72	750,00 619,83	705,00 582,64	755,00 623,97	755,00 623,97	825,00 681,82	755,00 623,97

U_w - loga siltuma caurlaidības koeficients.

**FTU-V
FTW-V**



JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN PAAUGSTĪNĀTU IZTURĪBU PRET MITRUMU



● Jumta logu enģes ir novietotas vērtnes vidū un tie ir piemēroti telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni.



● Ar vērtnes apakšējā daļā novietoto rokturi ir ērti atvērt arī augstāk iebūvētus jumta logus.



● Roktura dažādie fiksācijas stāvokļi nodrošina divus mikrovēdināšanas režīmus.



● Ērti nomazgāt loga ārējo stiklu un lietot ārējo markīzi, jo vētrni iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt.

● topSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.



● thermoPro tehnoloģija nodrošina uzlabotu jumta logu kvalitāti un veiktspēju, veicinot paaugstinātu energoefektivitāti un izturību, lielisku necaurlaidību un vieglāku uzstādīšanas procesu.





● Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.



● Logus var aprīkot ar elektriskās vadības sistēmām.

● Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 90°.



V40P

automātiskais ventilācijas vārsts V40P,

U3

energoefektīva stikla pakete U3, **U_w = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu, **U_w = 1,2 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo

U4

energoefektīva divkameru stikla pakete (ar trim rūtīm) U4, **U_w = 1,1 W/m²K** ar standarta pieslēgumu, **U_w = 1,0 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,

U5

stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, **U_w = 0,97 W/m²K** ar standarta pieslēgumu, **U_w = 0,86 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,



augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar trīs kārtām balta poliuretāna, kas veido izturīgu un ideāli gludu virsmu.



Šie logi ir piemēroti telpām ar paaugstinātu gaisa mitrumu, piemēram, virtuvēm un sanitārajiem mezgliem.

V40P

automātiskais ventilācijas vārsts V40P,

U3

energoefektīva stikla pakete U3, **U_w = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu, **U_w = 1,2 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo

U4

energoefektīva divkameru stikla pakete (ar trim rūtīm) U4, **U_w = 1,1 W/m²K** ar standarta pieslēgumu, **U_w = 1,0 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,

U5

stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, **U_w = 0,97 W/m²K** ar standarta pieslēgumu, **U_w = 0,86 W/m²K** ar pieslēgumu EHV-AT Thermo,



augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas baltas akrila lakas.

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN PAAUGSTINĀTU IZTURĪBU PRET MITRUMU

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTU-V U3 U _w = 1,3 W/m ² K	330,00 272,73	359,00 296,69	386,00 319,01	406,00 335,54	455,00 376,03	406,00 335,54	450,00 371,90	500,00 413,22	570,00 471,07	530,00 438,02	570,00 471,07	570,00 471,07	629,00 519,83	570,00 471,07
FTU-V U4 U _w = 1,1 W/m ² K	409,00 338,02	438,00 361,98	438,00 361,98	472,00 390,08	526,00 434,71	472,00 390,08	510,00 421,49	565,00 466,94	604,00 499,17	595,00 491,74	638,00 527,27	666,00 550,41	699,00 577,69	670,00 553,72
FTU-V U5 U _w = 0,97 W/m ² K	501,00 414,05	539,00 445,45	577,00 476,86	610,00 504,13	685,00 566,12	610,00 504,13	685,00 566,12	770,00 636,36	858,00 709,09	799,00 660,33	860,00 710,74	860,00 710,74	944,00 780,17	860,00 710,74
FTW-V U4 U _w = 1,1 W/m ² K	405,00 334,71	435,00 359,50	465,00 384,30	475,00 392,56	530,00 438,02	475,00 392,56	515,00 425,62	570,00 471,07	610,00 504,13	600,00 495,87	645,00 533,06	679,00 561,16	705,00 582,64	680,00 561,98

U_w - loga siltuma caurlaidības koeficients.

cenas EUR ar PVN
cenas EUR bez PVN

- pastāvīgā atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

FTP-V
FTS-V



JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ



● Jumta logu enģes ir novietotas vērtnes vidū.



● Ar vērtnes apakšējā daļā novietoto rokturi ir ērti atvērt arī augstāk iebūvētus jumta logus. Roktura dažādie fiksācijas stāvokļi nodrošina divus mikrovēdināšanas režīmus.



● Ērti nomazgāt loga ārējo stiklu un lietot ārējo markīzi, jo vērtņi iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt.




● Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.



● Logus var aprīkot ar elektriskās vadības sistēmām.

● Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 90°.



FTP-V

thermoPro



automātiskais ventilācijas vārsts V40P,



topSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielašanos,



energoefektīva stikla pakete U3
Koeficients $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
ar standarta pieslēgumu
 $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ar pieslēgumu EHV-AT Thermo



augstākās kvalitātes, pa slāņiem limēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.



thermoPro tehnoloģija nodrošina uzlabotu jumta logu kvalitāti un veiktspēju, veicinot paaugstinātu energoefektivitāti un izturību, lielisku necaurlaidību un vieglāku uzstādīšanu.



FTS-V



ventilācijas vārsts V22,



energoefektīva stikla pakete U2,
Koeficients $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
ar standarta pieslēgumu



pa slāņiem limēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar ekoloģisku akrila laku.

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTP-V U3 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	290,00 239,67	310,00 256,20	335,00 276,86	353,00 291,74	396,00 327,27	353,00 291,74	396,00 327,27	442,00 365,29	497,00 410,74	463,00 382,64	497,00 410,74	497,00 410,74	544,00 449,59	497,00 410,74
FTS-V U2 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	260,00 214,88	280,00 231,40	306,00 252,89	326,00 269,42	360,00 297,52	326,00 269,42	360,00 297,52	399,00 329,75	443,00 366,12	413,00 341,32	437,00 361,16	437,00 361,16	482,00 398,35	437,00 361,16

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

FTP-V Z-WAVE
FTP-V WIFI



JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN ELEKTRISKO VADĪBU



Z-WAVE

WIFI



● Logi ar enģēm vērtnes vidū ir rūpnīcā aprīkoti ar sistēmu, kas ļauj tos atvērt un aizvērt attālināti, kā arī attālināti kontrolēt logu piederumus. Pieejams radio datu pārraides protokolā:

- Z-Wave protokolā - logs FTP-V Z-Wave,
- μWiFi protokolā - logs FTP-V WiFi.

Loga komplektācijā ietilpst lietus detektors, kurš nodrošina loga automātisku aizvēšanos lietus laikā. Loga kārbā ir iestrādāts kontaktu bloks, kurš paredzēts elektriski vadāmu jumta logu piederumu izmantošanai.

● Komfortabla loga apkalpošana ar tālvadības pulti no jebkuras vietas telpā. Pagriežot loga rokturi par 90°, tas tiek atvienots no elektromotora un logu var atvērt un aizvērt manuāli.

● Augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā.



V40P



thermoPro



● Loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.

● Automātiskais ventilācijas vārsts V40P.


● topSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.

● thermoPro tehnoloģija nodrošina uzlabotu jumta logu kvalitāti un veiktspēju, veicinot paaugstinātu energoefektivitāti un izturību, lielisku necaurlaidību un vieglāku uzstādīšanas procesu.

● Loga rāmī ir kontaktvietas, kas ļauj ērti uzstādīt elektriskos piederumus elektriskajās versijās Z-Wave un WiFi.

● Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 90°.

FTP-V Z-Wave



thermoPro

U5

stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ ar standarta pieslēgumu,

Z-WAVE

logs darbojas bezvadu datu pārraides protokolā Z-Wave



darbojas radiotīklā




vadības ierīces jāpasūta atsevišķi



Z-Wave logi ir savienojami ar FIBARO, Vera, Zipato produktiem, izmantojot internetu. Iespēja izveidot viedo māju un balss vadību.

FTP-V WiFi



thermoPro

U5

stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ ar standarta pieslēgumu,

WIFI

logs darbojas WiFi bezvadu datu pārraides protokolā



iespējams caur rūteri piesaisīt WiFi tīklam



iespējams vadīt ar viedtālruni, izmantojot programmu wBox



WiFi logs darbojas ar Google Assistant, kas ļauj to vadīt ar balsi un pievienot Google Home sistēmai



JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN ELEKTRISKO VADĪBU

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTP-V U3 Z-Wave $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	700,00 578,51	725,00 599,17	745,00 615,70	800,00 661,16	870,00 719,01	800,00 661,16	870,00 719,01	895,00 739,67	920,00 760,33	920,00 760,33	945,00 780,99	945,00 780,99	995,00 822,31	945,00 780,99
FTP-V U5 Z-Wave $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	830,00 685,95	865,00 714,88	895,00 739,67	960,00 793,39	1045,00 863,64	960,00 793,39	1045,00 863,64	1095,00 904,96	1140,00 942,15	1125,00 929,75	1165,00 962,81	1165,00 962,81	1235,00 1020,66	1165,00 962,81
FTU-V U5 Z-Wave $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	899,00 742,98	940,00 776,86	965,00 797,52	1040,00 859,50	1135,00 938,02	1040,00 859,50	1135,00 938,02	1185,00 979,34	1240,00 1024,79	1220,00 1008,26	1265,00 1045,45	1265,00 1045,45	1340,00 1107,44	1265,00 1045,45
FTP-V U5 WiFi $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	880,00 727,27	910,00 752,07	940,00 776,86	1000,00 826,45	1090,00 900,83	1000,00 826,45	1090,00 900,83	1130,00 933,88	1175,00 971,07	1150,00 950,41	1195,00 987,60	1200,00 991,74	1270,00 1049,59	1200,00 991,74

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

cenas EUR ar PVN
cenas EUR bez PVN

- pastāvīgā atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

FPP-V
preSelect MAX
FPU-V
preSelect MAX
PPP-V
preSelect MAX




JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN ĀUGŠDAĻĀ



- Jaunākās paaudzes jumta logus preSelect iespējams atvērt no **0° līdz 45° leņķim attiecībā pret jumta plakni, kas ir par gandrīz 30% vairāk** nekā iepriekšējā modelī. Šis atvēršanas diapazons ļauj vēl pilnīgāk izmantot papildu vietu, kas izveidota bēniņos. Vērtņi iespējams pagriezt par 180° un ērti nomazgāt loga ārējo stiklu, kā arī uzlikt vai noņemt ārējo markīzi. **Atvēršanas mehānisms nodrošina stabilu loga vērtnes fiksāciju jebkurā no izmantotajiem atvēršanas veidiem, kurus var mainīt ar loga kārbas sānos esošo slēdzi.** Ērta loga atvēršana ar rokturi, kas atrodas vērtnes apakšā.
- Ērti nomazgāt loga ārējo stiklu un lietot ārējo markīzi, jo vērtņi iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt.



- Logā ir izmantota topSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.
- ThermoPro tehnoloģija paaugstina jumta logu kvalitāti un parametrus, kā rezultātā tiek paaugstināta energoefektivitāte, palielināta izturība, lieliska necaurlaidība un vienkāršāka uzstādīšana.
- Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.
- Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 55°; pēc individuāla pasūtījuma var izgatavot logus, kuri paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 55° līdz 85°.



V40P

automātiskais ventilācijas vārsts V40P,

U3

energoefektīva stikla pakete U3, **U_w = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu

U5

stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, **U_w = 0,97 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



augstākās kvalitātes, pa slāņiem limēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.

V40P

automātiskais ventilācijas vārsts V40P,

U3

energoefektīva stikla pakete U3, **U_w = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu

U5

stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, **U_w = 0,97 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



augstākās kvalitātes, pa slāņiem limēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar trīs kārtām balta poliuretāna, kas veido izturīgu un ideāli gludu virsmu. Šie logi ir piemēroti telpām ar paaugstinātu gaisa mitrumu, piemēram, virtuvēm un sanitārijiem mežgliem.



V35

ventilācijas vārsts V35,

U5

energoefektīva stikla pakete U3, **U_w = 0,97 W/m²K** ar standarta pieslēgumu



logi izgatavoti no daudzkameru PVC profila baltā krāsā, kurš no iekšpuses ir pastiprināts ar cinkota tērauda profiliem,



pieejami arī:
- zelta ozola (PTP-V/GO) tonī,
- priedes koka (PTP-V/PI) tonī,



ideāli piemēroti telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, virtuvēm un sanitārijiem mežgliem, kā arī vannas istabām, veļas žāvētavām, baseinu telpām un citām telpām, kurās paaugstināts gaisa mitruma līmenis saglabājas ilgāku laiku.



JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN AUGŠDAĻĀ

logu izmēri [cm] (aplošas ārējie izmēri)	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FPP-V U3 preSelect MAX U _w = 1,3 W/m ² K	450,00 371,90	475,00 392,56	500,00 413,22	535,00 442,15	485,00 400,83	525,00 433,88	565,00 466,94	640,00 528,93	565,00 466,94	600,00 495,87	610,00 504,13	670,00 553,72	640,00 528,93
FPP-V U5 preSelect MAX U _w = 1,0 W/m ² K	600,00 495,87	600,00 495,87	640,00 528,93	690,00 570,25	640,00 528,93	690,00 570,25	740,00 611,57	820,00 677,69	750,00 619,83	765,00 632,23	810,00 669,42	905,00 747,93	820,00 677,69
FPU-V U3 preSelect MAX U _w = 1,3 W/m ² K	490,00 404,96	490,00 404,96	515,00 425,62	555,00 458,68	515,00 425,62	555,00 458,68	595,00 491,74	695,00 574,38	615,00 508,26	655,00 541,32	655,00 541,32	725,00 599,17	695,00 574,38
FPU-V U5 preSelect MAX U _w = 1,0 W/m ² K	700,00 578,51	700,00 578,51	725,00 599,17	805,00 665,29	745,00 615,70	804,00 664,46	860,00 710,74	960,00 793,39	875,00 723,14	915,00 756,20	950,00 785,12	1055,00 871,90	960,00 793,39
PPP-V U5 preSelect MAX U _w = 0,97 W/m ² K	660,00 545,45	695,00 574,38	760,00 628,10	820,00 677,69	730,00 603,31	800,00 661,16	865,00 714,88	925,00 764,46	870,00 719,01	945,00 780,99	945,00 780,99	1030,00 851,24	920,00 760,33

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

cenas EUR ar PVN
cenas EUR bez PVN

- pastāvīgā atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

FYP-V
proSky
FDY-V
Duet proSky



JUMTA LOGI AR PACELTU PAGRIEZIENA ASI



- Loga enģes ir novietotas virs loga centrālās ass. Pateicoties šādam pagriezienu ass novietojumam, ir iespējams izgatavot garākus logus un tas nodrošina papildus apgaismojumu. Turklāt, atverot loga vērtni, tā neaizsedz skatu uz apkārtni un netraucē pieiet pie atvērta loga malas. Atverot loga vērtni no 0° līdz 45°, tā tiek nofiksēta jebkurā stāvoklī šajās robežās. Vienīgie logi tirgū, kurus uzstādot jumtos ar slīpumu no 39° līdz 43°, tiek izpildītas normas DIN 5034-1* prasības, kas nosaka, ka loga apakšmalai jābūt 95 cm augstumā no grīdas, bet augšmalai vismaz 220 cm augstumā no grīdas.
- Ar vērtnes apakšējā daļā novietoto rokturi ir ērti atvērt arī augstāk iebūvētus jumta logus. Roktura dažādie fiksācijas stāvokļi nodrošina divus mikrovēdināšanas režīmus.
- Lai ērti varētu nomazgāt ārējo stiklu, vērtni pagriež par 160° un nofiksē ar aizbīdņa palīdzību.

* norma obowiązuje na rynku niemieckim

V40P



thermoPro



- Automātiskais ventilācijas vārsts V40P.
- Augstākās kvalitātes, pa slāņiem limēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā.
- Loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.
- TopSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.
- ThermoPro tehnoloģija paaugstina jumta logu kvalitāti un parametrus, kā rezultātā tiek paaugstināta energoefektivitāte, palielināta izturība, lieliska necaurlaidība un vienkāršāka uzstādīšana.
- Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.



FYP-V proSky

thermoPro



energoefektīva stikla pakete U3, **U_w = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



stikla pakete ar paaugstinātu energoefektīvātāti U5, **U_w = 0,97 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



logs ar vienu vērtņi,



iespējams izgatavot 206 cm garus logus,



logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 20° līdz 65°.



FDY-V Duet proSky

thermoPro



energoefektīva stikla pakete U3, **U_w = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



logs ar divām vērtņēm, augšējā ar paceltu pagriezienu asi, apakšējā neverama ar laminētu stikla paketi ,



iespējams izgatavot 255 cm garus logus,



logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 25° līdz 65°.

JUMTA LOGI AR PACELTU PAGRIEZIENA ASI

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
stiklojuma laukums [m²]	0,85	0,96	1,12	1,07	1,22	1,42
loga kods	13	40	CB	80	41	DB
FYP-V U3 U _w =1,3 W/m²K	645,00 533,06	695,00 574,38	767,00 633,88	735,00 607,44	805,00 665,29	885,00 731,40
FYP-V U5 U _w =0,97 W/m²K	877,00 724,79	950,00 785,12	-	1000,00 826,45	1100,00 909,09	-

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

LOGI AR DIVĀM VĒRTNĒM

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
stiklojuma laukums [m²]						
loga kods	CB	CC	CD	DB	DC	DD
FDY-V U3 U _w =1,3 W/m²K	765,00 632,23	925,00 764,46	970,00 801,65	825,00 681,82	1055,00 871,90	1100,00 909,09

PIESLĒGUMI JUMTA LOGIEM AR PACELTU PAGRIEZIENA ASI

logu izmēri [cm]	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
loga kods	13	40	CB	80	41	DB
ESV gludiem jumta segumiem	92,00 76,03	101,00 83,47	114,00 94,21	103,00 85,12	118,00 97,52	131,00 108,26
EZV-A profilētiem jumta segumiem	110,00 90,91	124,00 102,48	137,00 113,22	122,00 100,83	137,00 113,22	151,00 124,79
EHV-A dzīļi profilētiem jumta segumiem	123,00 101,65	139,00 114,88	154,00 127,27	128,00 105,79	145,00 119,83	156,00 128,93

logu izmēri [cm]	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
loga kods	CB	CC	CD	DB	DC	DD
ESV gludiem jumta segumiem	114,00 94,21	122,00 100,83	135,00 111,57	131,00 108,26	142,00 117,36	154,00 127,27
EZV-A profilētiem jumta segumiem	137,00 113,22	148,00 122,31	158,00 130,58	151,00 124,79	160,00 132,23	174,00 143,80
EHV-A dzīļi profilētiem jumta segumiem	154,00 127,27	162,00 133,88	180,00 148,76	156,00 128,93	168,00 138,84	182,00 150,41

cenas EUR ar PVN
cenas EUR bez PVN

- pastāvīgā atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

FGH-V Galeria



BALKONA LOGI GALERIA



- Jumta logs ar divām vērtņēm, kuras atverot izveidojas balkons. Augšējā vērtne paceļas uz augšu līdz 45° leņķim, bet apakšējā veras uz priekšu līdz vertikālam stāvoklim, līdz ar to rodas iespēja brīvi izmantot radušos balkona nišu. Atvēršanas mehānisms nodrošina stabilu loga vērtnes fiksāciju robežās no 0° līdz 45°.



- Augšējā loga rokturis ir novietots vērtnes apakšējā daļā un, to aizverot, mehānisms iebīdās loga sānos esošajās ligzdās un noslēdz vērtni.



V40P

- Ērti nomazgāt loga ārējo stiklu, jo vērtni iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt.
- Automātiskais ventilācijas vārsts V40P.



- Augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā.



- Loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.



- TopSafe sistēma – paaugstināta drošība pret ielaušanos.



- Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.



- Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 40° līdz 55°.

FGH-V

Galeria



P2

vienkameru stikla pakete P2, ar standarta pieslēgumu **U_w = 1.3 W/m²K**

P5

divkameru, īpaši energoefektīva stikla pakete P5, ar standarta pieslēgumu **U_w = 1.1 W/m²K**

Loga augšējo vērtni atver uz augšu līdz 45° leņķim. Verot apakšējo vērtni uz priekšu, vienlaicīgi atveras arī balkona margas,

aizverot apakšējo vērtni, balkona margas paslēpjas logā un nav redzamas virs jumta seguma. Margas tiek nosegtas ar loga ārējiem metāla profiliem, kuri tās aizsargā no netīrumiem un putekļiem.

Norādījums: balkona logs ir paredzēts uzstādīšanai jumta konstrukcijā, nevis ēkas sienā.


Loga FGH-V P5 komplektācijā ir iekļauts loga un margas, kas atbilst jumta leņķim.

Balkona loga montāžu veic vienīgi autorizēti rūpnīcas servisa pārstāvji.

Izvietojot balkona logus kopā ar citiem jumta logiem, piemēram, FDY-V, jāizmanto pieslēgumi K_/G.



FAKRO



FAKRO



Citiem ražotājiem

Pēc loga aizvēršanas margas paslēpjas zem loga ārējiem metāla profiliem, kuri tās aizsargā no netīrumiem.

BALKONA LOGI

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	78x255	94x255
stiklojuma laukums [m²]	1,07	1,07
loga kods	0,60	0,60
FGH-V P2 U _w = 1,3 W/m²K	2500,00 2066,12	2630,00 2173,55
FGH-V P5 U _w = 1,1 W/m²K	2915,00 2409,09	3095,00 2557,85
Rokturis balkona logam	345,00 106,61	345,00 106,61

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

PIESLĒGUMI BALKONA LOGIEM

logu izmēri [cm] loga kods	78x255 CD	94x255 DD
ESV/G gludiem jumta segumiem	135,00 111,57	154,00 127,27
EZV-A/G profilētiem jumta segumiem	158,00 130,58	174,00 143,80
EHV-A/G dziļi profilētiem jumta segumiem	180,00 148,76	182,00 150,41
EHV-AT Thermo/G ar papildus termoizolāciju	208,00 171,90	224,00 185,12

**BD
BVP
BXP**



FASĀDES LOGI



- Fasādes logi ir paredzēti iebūvēšanai vertikāli ēkas sienā un savienošanai ar jumta plaknē iebūvētajiem jumta logiem. Šāds risinājums palielina telpā ieplūstošās gaismas daudzumu. Fasādes logus var savienot ar jebkura veida jumta logiem.



- Laminēta stikla pakete P2, P5
- Augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā.



- Loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.



- Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.



- Fasādes-jumta logu kompleksi ir paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 55°.

BDR, BDL



- vērtņi var atvērt uz sāniem līdz 90° leņķim un atgāzt uz telpas iekšpusi līdz 12 cm,
- vērtņes atvēršanai abos veidos kalpo tās sānu malā iebūvētais rokturis, kurā ir iestrādāta slēdzene, līdz ar to logu iespējams arī aizslēgt,
- logu var atvērt gan uz labo (BDR), gan uz kreiso (BDL) pusi.

BVP



- vērtņi var atgāzt uz telpas iekšpusi līdz 12 cm,
- rokturis ar iestrādāto slēdzeni atrodas vērtņes augšmalā, līdz ar to logu iespējams aizslēgt.

BXP



- neverami.

FASĀDES LOGI B

logu izmēri [cm]	78x60	78x75	78x95	78x115	78x137	94x75	94x95	114x75	114x95
loga kods	33	81	82	83	84	85	86	89	90
BDL P2 (kreisais)	650,00	745,00	835,00	930,00	985,00	810,00	905,00	-	985,00
BDR P2 (labais)	537,19	615,70	690,08	768,60	814,05	669,42	747,93		814,05
BDL P5 (kreisais)	880,00	990,00	1090,00	1210,00	1295,00	1080,00	1185,00	-	1275,00
BDR P5 (labais)	727,27	818,18	900,83	1000,00	1070,25	892,56	979,34		1053,72
BVP P2	465,00	500,00	520,00	585,00	630,00	540,00	575,00	575,00	590,00
	384,30	413,22	429,75	483,47	520,66	446,28	475,21	475,21	487,60
BVP P5	699,00	755,00	790,00	875,00	950,00	815,00	860,00	860,00	895,00
	577,69	623,97	652,89	723,14	785,12	673,55	710,74	710,74	739,67
BXP P2	355,00	370,00	387,00	425,00	470,00	405,00	420,00	500,00	550,00
	293,39	305,79	319,83	351,24	388,43	334,71	347,11	413,22	454,55
BXP P5	590,00	620,00	650,00	720,00	787,00	675,00	705,00	790,00	850,00
	487,60	512,40	537,19	595,04	650,41	557,85	582,64	652,89	702,48

PIESLĒGUMI FASĀDES-JUMTA LOGIEM

logu izmēri [cm]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
loga kods	05	06	07	08	09	10	11	12	13
EUV/B	157,00	165,00	175,00	173,00	181,00	181,00	185,00	183,00	183,00
	129,75	136,36	144,63	142,98	149,59	149,59	152,89	151,24	151,24

Pieslēgumu fasādes-jumta logiem izvēlas atbilstoši jumta loga izmēram.

**FWP
FWU
PWP**



JUMTA LOGI-LŪKAS



● Šie logi-lūkas vienlaikus veic gan jumta loga, gan lūkas funkciju. Jumta logi-lūkas nodrošina ātru, vieglu un drošu piekļuvi jumtam apkopes darbu veikšanai, tajā pašā laikā ļaujot telpā ieplūst gaismi un dodot iespēju telpu vēdināt.

Pateicoties augstajiem siltumizolācijas parametriem, šie logi-lūkas ir paredzēti apsildāmām telpām.



● Loga-lūkas universālais dizains ļauj pirms uzstādīšanas mainīt atvēršanas virzienu. Visi modeļi rūpnīcā tiek uzstādīti atvēršanai uz labo pusi. Ir iespējams pasūtīt logu lūku FWP, kas veras pa kreisi.



● Aprīkots ar gāzes amortizatoru, kas atrodas loga-lūkas augšējā daļā un palīdz atvērt un aizvērt loga-lūkas vētni, samazinot tās aizvēšanās risku, piemēram, stipra vēja gadījumā.



● Ērta loga-lūkas atvēršana un aizvēršana, izmantojot rokturi, kas atrodas vētnes sāna vidū.



● Loga uzstādīšanai izmanto **standarta jumta logu pieslēgumus**. Tas ļauj uzstādīt logu-lūku kopā ar citiem jumta logiem vienā bloka kombinācijas sistēmā.



● Logiem ir pieejams plašs piederumu un papildu aprīkojuma klāsts.



● Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 55°.



15-55



FWP



energoefektīva stikla pakete U3, **Uw = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, **Uw = 1,0 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar divām kārtām ekoloģiskas akrila lakas.



FWU



energoefektīva stikla pakete U3, **Uw = 1,3 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



stikla pakete ar paaugstinātu energoefektivitāti U5, **Uw = 1,0 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



augstākās kvalitātes, pa slāņiem līmēts priedes koks, impregnēts vakuuma kamerā,



loga koka daļas pārklātas ar trīs kārtām balta poliuretāna, kas veido izturīgu un ideāli gludu virsmu. Šie logi ir piemēroti telpām ar paaugstinātu gaisa mitrumu, piemēram, virtuvēm un sanitāriem mežgliem.



PWP



energoefektīva stikla pakete U3, **Uw = 1,4 W/m²K** ar standarta pieslēgumu,



logi izgatavoti no daudzkameru PVC profila baltā krāsā, kurš no iekšpuses ir pastiprināts ar cinkota tērauda profiliem,



ideāli piemēroti telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, virtuvēm un sanitāriem mežgliem, kā arī vannas istabām, veļas žāvētavām, baseinu telpām un citām telpām, kurās paaugstināts gaisa mitruma līmenis saglabājas ilgāku laiku.

JUMTA LOGI-LŪKAS

logu izmēri [cm]	55x98	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118
loga kods	02	22	03	04	05	06
FWP U3 U _w =1,3 W/m²K	438,00 361,98	424,00 350,41	464,00 383,47	499,00 412,40	491,00 405,79	543,00 448,76
FWP U5 U _w =1,0 W/m²K	660,00 545,45	637,00 526,45	696,00 575,21	746,00 616,53	738,00 609,92	813,00 671,90
FWU U3 U _w =1,3 W/m²K	505,00 417,36	489,00 404,13	533,00 440,50	572,00 472,73	566,00 467,77	625,00 516,53
PWP U3 U _w =1,4 W/m²K	435,00 359,50	422,00 348,76	459,00 379,34	499,00 412,40	486,00 401,65	548,00 452,89

PIESLĒGUMU VEIDI ATBILSTOŠI JUMTA SEGUMAM UN IEBŪVĒŠANAS DZĪLUMAM


Iebūvēšanas dziļums				
N (+3 cm)	V (0)	J (-3 cm)	Jumta segums	
—	ESV	ESJ	S	Gludi jumta segumi (līdz 10mm (2 x 5mm) bieži): bitumena šindeļi, bitumena rullveida jumta segumi, gludā metāla jumta segumi
EZN-A	EZV-A	EZJ-A	Z	Profilēti jumta segumi (ar dziļumu līdz 45 mm): māla un betona dakstiņi, profilēti metāla jumta segumi, bitumena viļņotie jumta segumi
EHN-A	EHV-A	—	H	Dzīļi profilēti jumta segumi (ar dziļumu līdz 90 mm): māla un betona dakstiņi, profilēti metāla jumta segumi
—	EGV	—	G	Plāksņveida jumta segumi, no 24 līdz 32 mm bieži (2x12 – 16mm), piemēram, bebrastes māla dakstiņi
—	ELV	ELJ	L	Plāksņveida jumta segumi, līdz 10 mm (2x5 mm) bieži, piemēram, bitumena šindeļi



**AUGSTS
HERMĒTISKUMS**

HIDROIZOLĒJOŠIE PIESLĒGUMI

- Hidroizolējošie pieslēgumi nodrošina pareizu jumta loga montāžu. Dažādu veidu pieslēgumi hermētiski savieno jumta logu ar jebkuru jumta seguma materiālu. Pieslēgumu pamatfunkcija ir ūdens novadīšana, kā arī loga aizsardzība pret sniegu un vēju.
- Hidroizolējošos pieslēgumus izmanto visu veidu FAKRO jumta logu montāžai – gan jumta logiem ar enģēm vērtnes vidū, gan logiem ar enģēm vērtnes vidū un augšdaļā, kā arī dažādiem logu kompleksiem. Ar pieslēgumu palīdzību logus iespējams apvienot visdažādākajās kombinācijās. Visi standartveida pieslēgumi ir izgatavoti no alumīnija un pārklāti ar poliesteru pelēki brūnā tonī RAL 7022, un lieliski sader ar populārāko jumta segumu krāsām.



EKB

Ārējo uzliku komplekts EKB ir paredzēts, lai nodrošinātu ciešu savienojumu starp jumta logu un jumīša izveidoto pieslēgumu, kas tiek veidots klasiskajam valcprofilam bez click sistēmas.

Standarta pieslēgumi ir paredzēti jumta loga iebūvēšanai populārākajos jumta segumos:



ES
gludiem jumta
segumiem



EZ
profilētiem jumta
segumiem,
līdz 45 mm



EH
dziļi profilētiem
jumta segumiem,
līdz 90 mm



EZV-F
plakaniem
dakstiņiem



EHV-AT^{Thermo}
dziļi profilētiem
jumta segumiem,
līdz 90 mm, ar
papildus termoizo-
lāciju



EBV-P
metāla panel-
veida jumta
segumiem

PIESLĒGUMI JUMTA LOGIEM AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN AUGŠDAĻĀ

logu izmēri [cm] loga kods	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
ESV	62,00 51,24	65,00 53,72	69,00 57,02	71,00 58,68	73,00 60,33	71,00 58,68	73,00 60,33	83,00 68,60	92,00 76,03	85,00 70,25	88,00 72,73	90,00 74,38	92,00 76,03	90,00 74,38
EZV-A	70,00 57,85	70,00 57,85	86,00 71,07	87,00 71,90	91,00 75,21	87,00 71,90	90,00 74,38	95,00 78,51	110,00 90,91	99,00 81,82	102,00 84,30	106,00 87,60	113,00 93,39	106,00 87,60
EHV-A	83,00 68,60	87,00 71,90	94,00 77,69	96,00 79,34	97,00 80,17	96,00 79,34	98,00 80,99	102,00 84,30	123,00 101,65	106,00 87,60	109,00 90,08	115,00 95,04	124,00 102,48	118,00 97,52
EZV-F	85,00 70,25	91,00 75,21	95,00 78,51	97,00 80,17	106,00 87,60	97,00 80,17	106,00 87,60	108,00 89,26	129,00 106,61	116,00 95,87	118,00 97,52	121,00 100,00	129,00 106,61	120,00 99,17
ESV Thermo	75,00 61,98	87,00 71,90	93,00 76,86	98,00 80,99	100,00 82,64	98,00 80,99	100,00 82,64	104,00 85,95	120,00 99,17	107,00 88,43	112,00 92,56	118,00 97,52	120,00 99,17	118,00 97,52
EHV-AT Thermo*	101,00 83,47	107,00 88,43	115,00 95,04	119,00 98,35	127,00 104,96	119,00 98,35	127,00 104,96	132,00 109,09	151,00 124,79	134,00 110,74	138,00 114,05	142,00 117,36	151,00 124,79	142,00 117,36
EBV-P	85,00 70,25	89,00 73,55	96,00 79,34	98,00 80,99	104,00 85,95	98,00 80,99	103,00 85,12	106,00 87,60	123,00 101,65	114,00 94,21	119,00 98,35	121,00 100,00	127,00 104,96	121,00 100,00
EKB	22,00 18,18	26,00 21,49	26,00 21,49	30,00 24,79	36,00 29,75	26,00 21,49	30,00 24,79	36,00 29,75	41,00 33,88	30,00 24,79	36,00 29,75	30,00 24,79	36,00 29,75	26,00 21,49

* pieslēgums profilētiem un dziļi profilētiem jumta segumiem (līdz 90mm).

Ja, uzstādot jumta logu, netiek izmantots hidroizolējošais pieslēgums, tad nepieciešams iegādāties loga ārējo uzliku komplektu EKB.

KOMPLEKSIE PIESLĒGUMI

Kompleksos pieslēgumus izmanto blokveidā, vertikālās un horizontālās rindās uzstādītu jumta logu savienošanai ar jumta segumu. Izvietojot logus kompleksos, minimālais attālums starp tiem horizontāli un vertikāli var būt 10 cm.



B2/1
Horizontālie logu
kompleksi



B1/2
Vertikālie logu
kompleksi



B2/2
Blokveida logu
kompleksi

KOMPLEKSIE PIESLĒGUMI GLUDIEM JUMTA SEGUMIEM – ESV un VIĻŅOTIEM JUMTA SEGUMIEM - EZV-A

logu izmēri [cm] loga kods	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
B2/1 KSV-1 + KSV-3	150,00 123,97	156,00 128,93	172,00 142,15	176,00 145,45	182,00 150,41	176,00 145,45	182,00 150,41	204,00 168,60	230,00 190,08	208,00 171,90	212,00 175,21	226,00 186,78	230,00 190,08	226,00 186,78
B1/2 ESV + KDV	159,00 131,40	173,00 142,98	181,00 149,59	185,00 152,89	196,00 161,98	185,00 152,89	196,00 161,98	208,00 171,90	245,00 202,48	223,00 184,30	228,00 188,43	232,00 191,74	245,00 202,48	232,00 191,74
B2/1 KZV-1-A + KZV-3-A	170,00 140,50	198,00 163,64	208,00 171,90	218,00 180,17	226,00 186,78	218,00 180,17	226,00 186,78	230,00 190,08	276,00 228,10	244,00 201,65	248,00 204,96	252,00 208,26	276,00 228,10	252,00 208,26
B1/2 EZV-A + KDV	167,00 138,02	190,00 157,02	198,00 163,64	201,00 166,12	214,00 176,86	201,00 166,12	213,00 176,03	220,00 181,82	263,00 217,36	237,00 195,87	242,00 200,00	248,00 204,96	266,00 219,83	248,00 204,96

BEZVADU SISTĒMA Z-WAVE

Z-Wave pārraides protokols


- Sistēmas risinājums gudrajām mājām.
- Z-Wave ir bezvadu radioviļņu protokols, ko izmanto mājas elektroierīču savstarpējai saziņai. Visas elektroierīces, kurām ir Z-Wave sistēmas modulis, var pievienot tīklam - Z-Wave logi, ARZ Z-Wave un AMZ Z-Wave ārējās markizes un iekšējie piederumi AJP Z-Wave, ARF Z-Wave un ARP Z-Wave.
- Tāpat sistēmā iespējams integrēt arī lietuvus un vēja sensorus.
- Sistēmas uzstādīšanai nav nepieciešami papildus kabeli starp elektriskām ierīcēm, kas būtiski samazina montāžas izmaksas un laiku.
- Z-Wave sistēmu ir viegli uzstādīt, viegli paplašināt un pārvaldīt jebkurā ēkas celtniecības posmā. Tas ļauj izveidot bezvadu tīklu un kontrolēt produktus ar Z-Wave moduli, izmantojot bezvadu tastatūru, tālvadības pulti, mobilo tālruni un internetu.
- FAKRO produkti, kas aprīkoti ar Z-Wave moduli, ir savienojami ar FIBARO sistēmu. Izmantojot FIBARO - Home Center 2 vadības paneli, mēs varam izveidot gudro māju, kuru darbina ar viedtālruna lietotni no jebkuras vietas pasaulē, kur vien ir pieejams interneta savienojums.



WORKS WITH
FIBARO



SISTĒMAS Z-WAVE ELEMENTI



66/...
387,00
319,83

78/...
395,00
326,45

94/...
401,00
331,40

ZWZ230

vadības komplekts manuālo jumta logu automatizēšanai. vadīšana notiek, izmantojot kontrolieri Z-Wave.



97,00
80,17

ZRW7

Z-Wave sienas slēdzis vairāku Z-Wave produktu vadīšanai atsevišķi vai grupās.



93,00
76,86

ZRH12

Z-Wave tālvadības pults vairāku Z-Wave produktu vadīšanai atsevišķi vai grupās.



66,00
54,55

ZRH1

Z-Wave tālvadības pults vienas ierīces vai vienas ierīču grupas vadīšanai.



111,00
91,74

ZWL1


Slēdzis ar radiomoduli ievietošanai zemapmetuma kārbā, paredzēts viena produkta vai produktu grupas vadīšanai Z-Wave sistēmā. Pieejams arī ar diviem vai trīs slēdžiem.



161,00
133,06

ZRS24

daudzfunkcionāla Z-Wave tālvadības pults visu Z-Wave tīklā esošo ierīču konfigurācijas vadībai



103,00
85,12

ZWK1

Slēdzis ar radiomoduli vienas ierīces vai ierīču grupas tālvadībai Z-Wave sistēmā. Kontakt-Simon 54 sērija. Pieejams arī versijās ZWK2 un ZWK3.



91,00
75,21

ZZ60

elektrisko piederumu barotājs 15VDC maksimāli trīs elementu barošanai. (Pieejams arī slēgtā penālī ZZ60h).



27,00	ZRD
22,31	
68,00	ZWD
56,20	
87,00	ZFD
71,90	

ZWD, ZFD, ZRD

Lietus un vēja sensori un dūmu detektors, kas Z-Wave sistēmā sadarbojas ar meteoroloģisko moduli ZWMP



80,00
66,12

ZWMA1

Adaptīvs modulis Z-Wave ierīču vadīšanai no citas vadības sistēmas. Pieejams ZWMA1 - viena kanāla versijā un ZWMA4 - četru kanālu versijās.



134,00
110,74

ZWMP

meteoroloģiskais modulis, paredzēts lietus sensora ZRD, vēja sensora ZWD vai dūmu detektora ZFD pieslēgšanai jūmta logiem, kuri darbojas Z-Wave sistēmā.



89,00
73,55

ZWMC230


Z-Wave modulis vārtiem, ko kontrolē Z-Wave kontrolieris un poga. Pieejams arī ZWMC24 versijā.



103,00
85,12

ZWMR230

Z-Wave modulis rullveida žalūzijām, ko kontrolē Z-Wave kontrolieris un poga. Pieejams arī ZWMR24 versijā.



103,00
85,12

ZWM0230

Apgaismojuma modulis, lai kontrolētu apgaismojuma ķēdi, izmantojot Z-Wave kontrolieri un pogu.

WiFi KONTROLE

µWiFi pārraides protokols

- µWiFi tehnoloģijas pamatā ir bezvadu radiosakari. To raksturo liels joslas platums, izturība pret traucējumiem un spēja piestiprināt papildu ierīces WiFi sistēmā.
- Sistēma darbojas, nosūtot signālu maršrutētājam no vadības ierīces, piemēram, viedtālruni, kurš sūta signālus uz atsevišķām ierīcēm. Vienas ierīces kļūme neietekmē citu ierīču darbību, un būs pieejamas visas funkcionālās ierīces.
- Tas ļauj izveidot savienojumus starp ierīcēm gan tiešā veidā, gan izmantojot esošu WiFi tīklu. Tīklam var pievienot WiFi jūmta logus, WiFi žalūzijas vai WiFi saulesargus, kā arī ARF WiFi vai ARP WiFi iekšējos piederumus.
 - WiFi sistēmu ir viegli uzstādīt, viegli paplašināt un pārvaldīt. To ir iespējams uzstādīt jebkurā ēkas ekspluatācijas posmā. Papildu ieguvums ir spēja iegūt attālinātu piekļuvi ierīcēm, izmantojot maršrutētāju.
 - Sistēmas uzstādīšanai nav nepieciešami nekādi vadības paneļi vai savienojošie kabeli starp elektriskajām ierīcēm, kas būtiski samazina montāžas izmaksas un laiku un nodrošina maksimālu lietošanas komfortu.
 - Visas ierīces WiFi sistēmā tiek vadītas, izmantojot viedtālruni. Tāpat ir iespējams izmantot arī speciālu WiFi pogu.
 - WiFi produkti, izmantojot lietojumprogrammu wBox, sadarbojas ar Google Assistant, kas ļauj izveidot virtuālās mājas Google Home lapu un pārvaldīt FAKRO produktus ar balsi.





**WLI
WG_
WS_**

**VIEGLI NOKĻŪT
UZ JUMTA**

JUMTA LŪKAS NEAPKURINĀMĀM TELPĀM neapsildāmām telpām


- Jumta lūkas nodrošina ātru, vienkāršu un drošu piekļuvi jumtam apkopes darbu veikšanai



WLI



WG



WS

* kamēr prece ir noliktavā



Lūkas ir atverama uz āniem, līdz 90° leņķim, eņģu novietojums ir maināms un līdz ar to lūku var atvērt gan uz labo, gan kreiso pusi. Lūkā ir uzstādīta rūdīta stikla pakete (4H-8-4H). Tās augšdaļā uzstādītais mehānisms stabili notur atvērtu lūkas vētrni, kā arī nepieļauj tās nejaušu aizciršanos,

lūkas komplektācijā ietilpst hidroizolējošais pieslēgums,

jumta lūkas paredzētas uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 60°.



Lūkas vāks ir paceļams uz augšu un pa to var viegli izkļūt uz jumta, ir pieejamas divu veidu WG jumta lūkas:

WGT jumta lūkā ir uzstādīts rūdīts 4 mm biezs stikls (4H) WGI jumta lūkā ir uzstādīta rūdīta stikla pakete (3H-8-3) un tā ir aprīkota ar gāzes amortizatoru,

lūkas komplektācijā ietilpst hidroizolējošais pieslēgums,

jumta lūkas paredzētas uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 60°.



Lūkas vāks ir izgatavots no polikarbonāta, kas ir izturīgs pret atmosfēras ietekmi. Vāks ir paceļams uz augšu līdz 180° leņķim, lai varētu nokļūt uz jumta. Lūku var izmantot arī bēniņu telpu apgaismošanai un vēdināšanai,

lūkas komplektācijā ietilpst hidroizolējošais pieslēgums,

jumta lūkas paredzētas uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 70°.



JUMTA LŪKAS STANDARD AR HIDROIZOLĒJOŠO PIESLĒGUMU

logu izmēri [cm]	54x75	86x86
WSS ar pieslēgumu gludiem jumta segumiem	173,00 142,98	225,00 185,95
WSZ ar pieslēgumu profilētiem jumta segumiem	183,00 151,24	239,00 197,52
WSH ar pieslēgumu dziļi profilētiem jumta segumiem	197,00 162,81	251,00 207,44

logu izmēri [cm]	46x55	46x75
WGT ar universālu pieslēgumu	112,00 92,56	126,00 104,13
WGI ar universālu pieslēgumu	130,00 107,44	146,00 120,66

logu izmēri [cm]	54x83	86x87
WLI ar universālu pieslēgumu	230,00 190,08	272,00 224,79

PIESLĒGUMS SKURSTENIM

Pieslēgumu skurstenim GZK izmanto skursteņa savienošanai ar jumta segumu. Izmantojot šo pieslēgumu, ir iespējams viegli un ātri izveidot drošu un estētisku skursteņa savienojumu ar jumta segumu.

- speciāli izstrādātie un precīzi izgatavotie skursteņa elementi savieno jumta segumu ar skursteni un ievērojami samazina skursteņa pieslēguma izveidošanai nepieciešamo laiku,
- pieslēgums ir izgatavots no alumīnija ar poliestera pārklājumu, kas noturīgs pret atmosfēras iedarbību,
- paredzēts izmantošanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 60°. Elastīgais priekšauts pieslēguma apakšējā daļā ļauj to izmantot jebkurā jumta segumā,
- pieslēgums skurstenim ir pieejams piecos vispopulārākajos krāsu toņos.

Ir pieejami divu veidu pieslēgumi skurstenim:

GZK-AV (universāls, regulējams, paredzēts skursteņiem ar maksimālo platumu 95 cm un maksimālo garumu 180 cm),

GZK-AS (pieslēgums ar konstantiem izmēriem, paredzēts 38 cm un 51 cm platiem skursteņiem ar maksimālo garumu 100 cm).

Ja skurstenim ir lielāks garums, tad ir iespējams izmantot moduli GZM, kurš palielina pieslēguma

GZK-AS garumu par 1 m.

PIESLĒGUMS SKURSTENIM

Nosaukums	Universāls pieslēgums skurstenim GZK-AV	Pieslēgums skurstenim GZK-AS 38	Pieslēgums skurstenim GZK-AS 51	Modulis pagarināšanai GZM
RAL 7022	130,00 107,44	85,00 70,25	93,00 76,86	40,00 33,06

cenās EUR ar PVN
cenās EUR bez PVN

- pastāvīga atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

FUNKCIONĀLI JUMTA LOGU PIEDERUMI


PRAKTISKI
UN SKAISTI

JUMTA LOGU PIEDERUMI

- Jumta logu piederumi apvieno sevī gan dekoratīvās, gan funkcionālās īpašības.
- Jumta logu ārējie piederumi (ārējās markīzes un ruļļveida žalūzijas) karstās vasaras dienās ir vislabākā aizsardzība no saules stariem, tie aizsargā mansardu no sasilšanas.
- Jumta logu iekšējie piederumi mansarda telpās rada patīkamu noskaņu. Plašā krāsu gamma ļauj tos pieskaņot jebkuras telpas interjeram.
- Ar jumta logu piederumiem ir iespējams regulēt telpās ieplūstošās gaismas daudzumu un intensitāti. Saulainās dienās vai brīžos, kad vēlamies atpūsties, mēs telpas varam aptumšot. Samazinot ieplūstošās gaismas intensitāti, ir iespējams izvairīties no gaismas atspulgiem, piemēram, strādājot ar datoru.
- Jumta logu piederumu izmēri ir saskaņoti ar logu izmēriem, tādēļ to montāža ir ātra un ērta. FAKRO jumta logu piederumus raksturo augsta kvalitāte, novatoriski risinājumi un estētisks izskats.

JUMTA LOGU ĀRĒJIE PIEDERUMI

NEW LINE



8reizes
efektīvāk

ārējās markizes **AMZ**

- 8 reizes efektīvāka aizsardzība no saules siltuma, salīdzinot ar iekšējiem piederumiem,
- efektīva iekštelpu aptumšošana, būtiski nesamazinot apkārtnes pārredzamību,
- optimāla aizsardzība no saules siltuma (optimāls efekts par samērīgu cenu).

vadība:

- markīzi AMZ apkalpo manuāli vai ar komplektā esošo vadības stieni,
- markīzi AMZ Z-Wave vada ar tālvadības pulti vai sienas slēdzi,
- markīzi AMZ WiFi vada lietotne no viedtālruna
- markīzes AMZ Solar vadība ir automātiska.



ārējās rullveida žalūzijas **ARZ**

- efektīva aizsardzība no saules siltuma,
- ierobežo siltuma izplūšanu no telpas ziemā,
- aizsedz iekštelpas no nevēlamiem skatieniem,
- apgrūtina ielaušanos mansarda telpās,
- aizsardzība no nevēlamiem trokšņiem.

vadība:

- žalūzijas ARZ apkalpo manuāli, izmantojot komplektā esošo sviru,
- žalūzijas ARZ Z-Wave vada ar tālvadības pulti vai sienas slēdzi,
- rullveida žalūziju ARZ WiFi vada lietotne no viedtālruna
- žalūzijas ARZ Solar regulē ar tālvadības pulti. Ieteicamas vietās, kur nevar pieslēgties pie 230V.

JUMTA LOGU IEKŠĒJIE PIEDERUMI



žalūzijas
AJP

- regulē ienākošās gaismas daudzumu,
- mainot plāksnišu atvēruma leņķi, var novirzīt saules gaismas plūsmu,
- pieejamas versijā Z-Wave.



rullveida
aizkari
ARS

- iespējams ierobežot gaismas ieplūdi,
- aizkaru iespējams novietot trīs pozīcijās.



rullveida
aizkari ar
gaismu ierobežojošu
audumu
ARP

- iespējams samazināt gaismas ieplūdi,
- aizkaru var novietot jebkurā vēlamajā pozīcijā,
- pieejami versijās Z-Wave un WiFi.



rullveida
aizkari ar
aptumšojošu
audumu
ARF

- iespējams samazināt gaismas ieplūdi, kā arī pilnībā aptumšot telpu,
- aizkaru var novietot jebkurā vēlamajā pozīcijā,
- daļēja aizsardzība no saules siltuma,
- pieejami versijās Z-Wave, Solar un WiFi.

plisētā aizkari




APS

- rada interesantus gaismas efektus,
- aizkaru var novietot jebkurā vēlamajā pozīcijā.
- aizkaru var regulēt gan ar augšējo, gan apakšējo rokturi.



plisētā aizkari



APF

- iespējams pakāpeniski ierobežot gaismas ieplūdi, kā arī pilnībā aptumšot telpu,
- aizkaru var novietot jebkurā vēlamajā pozīcijā,
- aizkaru var regulēt gan ar augšējo, gan apakšējo rokturi.



insektu tīkls
AMS

- aizsargā telpas no odu un citu kukaiņu iekļūšanas,
- minimāli ierobežo gaismas iekļūšanu telpās,
- neierobežo citu iekšējo un ārējo piederumu izmantošanu.

PIEDERUMI JUMTA LOGU MONTĀŽAI

Firmas FAKRO piedāvātie piederumi jumta loga montāžai padarīs darbu profesionālāku, mazāk darbietilpīgu un palielinās jumta loga kalpošanas laiku. Izmantojot izolācijas komplektu XDP, tiek atvieglota jumta loga kārbas savienošana ar jumta membrānu, kā arī nodrošināta kvalitatīvāka siltumizolācija ap jumta loga kārbu. Tvaika barjeras pieslēgums XDS atvieglo jumta loga kārbas savienošana ar tvaika barjeru. Montāžas piederumu izmantošana minimizē aukstuma tiltiņu veidošanās risku un nodrošina pareizu kondensāta aizvadišanu no jumta loga.



XLC
Loga ailes aploda

- loga ailes aplodas izmantošana ievērojami atvieglo ailes apdari. Aploda XLC-F ir paredzēta koka jumta logiem, savukārt aploda XLC-P – plastikāta jumta logiem,
- aplodas apakšējā daļa ir izveidota perpendikulāri, bet augšējā - paralēli grīdai. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu maksimālu telpas apgaismojumu un pareizu gaisa cirkulāciju ap jumta logu, kā arī, lai izveidotu labāku loga ailes siltumizolāciju.




XDP
Izolācijas komplekts

nodrošina kvalitatīvu siltumizolācijas slāņa izveidošanu ap jumta loga kārbu, kā arī atvieglo jumta loga kārbas savienošana ar jumta membrānu. Tā sastāvā ietilpst termoizolācijas materiāls no dabiskas un speciāli impregnētas aitas vilnas, kā arī no hidroizolējošas membrānas izgatavots pieslēgums, kurš pasargā ap jumta loga kārbu izvietoto siltumizolācijas slāni no mitruma iekļūšanas tajā. Komplekts XDP kopā ar tvaika barjeras pieslēgumu XDS ietilpst montāžas piederumu komplektā XDK.



XDS
Tvaika barjeras pieslēgums

savieno tvaika izolācijas barjeru ar jumta loga kārbu. To uzstāda telpas iekšpusē un tas kalpo kā šķērslis siltā un mitrā gaisa ceļā, neļaujot ūdens tvaikiem iekļūt ap jumta logu esošajā siltumizolācijas slānī un samērcēt to. Pasargājot siltumizolācijas slāni no mitruma, ir iespējams izvairīties no ievērojamiem siltuma zudumiem.



XWT Plus
Siltumizolācijas uzlika

Pateicoties īpaši izstrādātajam profilam, uzlika ļauj izveidot savienojumu ar pieslēgumu Thermo. Uzlika palielina loga siltumizolāciju. Tas ļauj vienkārši un profesionāli izolēt FAKRO logus un samazināt potenciālos siltuma zudumus. Uzliku izvēlas atbilstoši loga izmēram.

PIEDERUMI JUMTA LOGU MONTĀŽAI

logu izmēri [cm] loga kods	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
XLC-F 30	238,00 196,69	256,00 211,57	268,00 221,49	299,00 247,11	303,00 250,41	281,00 232,23	289,00 238,84	299,00 247,11	319,00 263,64	311,00 257,02	319,00 263,64	329,00 271,90	347,00 286,78	337,00 278,51
XLC-F 40	303,00 250,41	323,00 266,94	337,00 278,51	358,00 295,87	374,00 309,09	358,00 295,87	374,00 309,09	394,00 325,62	412,00 340,50	394,00 325,62	412,00 340,50	423,00 349,59	445,00 367,77	445,00 367,77
XDP	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06
XDS	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06
XDK (XDP+XDS)	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68
XWT Plus	47,00 38,84	47,00 38,84	47,00 38,84	47,00 38,84	51,00 42,15	47,00 38,84	51,00 42,15	51,00 42,15	53,00 43,80	51,00 42,15	51,00 42,15	51,00 42,15	55,00 45,45	51,00 42,15
XDP Thermo	59,00 48,76	59,00 48,76	59,00 48,76	59,00 48,76	63,00 52,07	59,00 48,76	63,00 52,07	63,00 52,07	65,00 53,72	63,00 52,07	65,00 53,72	63,00 52,07	68,00 56,20	65,00 53,72

PIEDERUMI JUMTA LOGU APKALPOŠANAI



38,00
31,40

ZST

universāls, teleskopisks stienis augstu iebūvētu jumta logu, žalūziju un rullveida aizkaru apkalpošanai. Stienis ZST standarta garums ir 119 cm, stieni var izbīdīt un nofiksēt šādos garumos: 134, 162, 190 un 218 cm.



36,00
29,75

ZBB

atvēruma ierobežotājs var nofiksēt loga vērtni 10 cm atvērumā.



36,00
29,75

ZBL

slēdzene, kuru uzstāda loga apakšējā malā un izmanto loga aizslēgšanai.

JUMTA LOGU APKOPE



RŪPĒJOTIES PAR JUMTA LOGIEM

Lai nodrošinātu jumta logu ilgu un efektīvu kalpošanas laiku, ir jāievēro regulāra logu apkopes programma. FAKRO jumta logu eņģu konstrukcija ļauj loga vērtni pagriezt par 180°. Tas nodrošina vieglu un ērtu loga ārējā stikla mazgāšanu šādiem jumta logiem:

- FT ar eņģēm vērtnes vidū;
- FPP un FE ar eņģēm vērtnes vidū un augšdaļā.

Jumta logiem ar paceltu pagrieziena asi FDY un FYP vērtni var pagriezt par 160° un nofiksēt ar aizbīdni. Loga vērtnes augšpusē novietotais aizbīdnis paredzēts telpas vēdināšanai atvērta loga nofiksēšanai, kā arī otrādi apgrieztas vērtnes bloķēšanai, lai varētu nomazgāt loga ārējo stiklu.

FAKRO jumta logu eņģu konstrukcijā ir fiksators, kurš nodrošina to, ka par 180° pagriežta vērtne neizkritīs no loga rāmja. Katru otro gadu loga eņģes ir nepieciešams apstrādāt ar plastisku smērvielu.

Logi ir pārklāti ar ūdens bāzes akrila laku.

Atkarībā no loga kalpošanas apstākļiem lakošanu vajadzētu atjaunot vidēji ik pa 2 līdz 5 gadiem.

Jumta loga pieslēgums no lapām, zariem un cita veida gruziem, ir jāattīra vismaz vienu reizi gadā, lai nodrošinātu pareizu lietus ūdens novadīšanu gar jumta logu.

Uz jautājumiem par jumta logu apkopi Jums atbildēs SIA „Kronmat Baltic” darbinieki.



Lakošana



Eņģu apstrāde ar smērvielu



Pieslēgumu tīrīšana

cenas EUR ar PVN
cenas EUR bez PVN

- pastāvīgā atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

LOGU IZMĒRU TABULAS

JUMTA LOGI

PLATUMS (cm)

GARUMS (cm)	PLATUMS (cm)					
	55	66	78	94	114	134
78	FTP-V U3 FTP-V U4 PTP-V U3 FTT FTU-V	FWP				
98	FTP-V U3 FTP-V U4 PTP-V U3 FTT FTU-V FWP	FTP-V U3 FTP-V U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT FTU-V FWP	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V, FWP			FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3, U5 MAX FTT FTU-V PTP-V
118	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V FWP	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V FWP	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V		
140	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V	FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V		
160		FTP-V U3, U4 PTP-V U3 FPP-V U3 MAX FPP-V U5 MAX FTT, FTU-V PTP-V FYP-V U3				
180		FYP-V U3	FYP-V U3			
206		FDY-V U3 FYP-V U3	FDY-V U3 FYP-V U3			
235		FDY-V U3	FDY-V U3			
255		FDY-V U3 FGH-V P5	FDY-V U3 FGH-V P5			

FASĀDES LOGI

PLATUMS (cm)

GARUMS (cm)	PLATUMS (cm)		
	78	94	114
60	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2		
75	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2	BVP P2 BXP P2
95	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2
115	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2		
137	BDL P2 BDR P2 BVP P2 BXP P2		

JUMTA LŪKAS

PLATUMS (cm)

GARUMS (cm)	PLATUMS (cm)		
	46	54	86
55	WGT WGI		
75	WGT WGI	WSS WSZ WSH	
83		WLI	
86			WSS WSZ WSH
87			WLI

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTP-V U4 $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	330,00 272,73	353,00 291,74	373,00 308,26	388,00 320,66	427,00 352,89	385,00 318,18	413,00 341,32	457,00 377,69	492,00 406,61	480,00 396,69	515,00 425,62	540,00 446,28	565,00 466,94	545,00 450,41
FTP-V U5 $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	424,00 350,41	455,00 376,03	489,00 404,13	517,00 427,27	578,00 477,69	517,00 427,27	578,00 477,69	646,00 533,88	746,00 616,53	677,00 559,50	746,00 616,53	746,00 616,53	826,00 682,64	746,00 616,53
FTP-V L4 $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	378,00 312,40	405,00 334,71	430,00 355,37	453,00 374,38	504,00 416,53	453,00 374,38	504,00 416,53	564,00 466,12	606,00 500,83	585,00 483,47	638,00 527,27	648,00 535,54	699,00 577,69	648,00 535,54

ENERGOEFĒKTĪVI JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTT U6 $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	645,00 533,06	645,00 533,06	693,00 572,73	735,00 607,44	824,00 680,99	735,00 607,44	824,00 680,99	920,00 760,33	974,00 804,96	940,00 776,86	1010,00 834,71	1010,00 834,71	1109,00 916,53	1010,00 834,71
FTT/U U6 $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	713,00 589,26	770,00 636,36	810,00 669,42	912,00 753,72	815,00 673,55	910,00 752,07	1015,00 838,84	1080,00 892,56	1040,00 859,50	1120,00 925,62	1120,00 925,62	1227,00 1014,05	1120,00 925,62
FTT U8 Thermo $U_w=0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	1135,00 938,02	1220,00 1008,26	1285,00 1061,98	1435,00 1185,95	1285,00 1061,98	1435,00 1185,95	1590,00 1314,05	1689,00 1395,87	1626,00 1343,80	1750,00 1446,28	1750,00 1446,28	1910,00 1578,51	1750,00 1446,28

Ja jumta logus Thermo paredzēts uzstādīt logu kombinācijās, lūdzam šo informāciju paziņot pasūtīšanas brīdī.
Tad komplektā ar jumta logiem būs attiecīgie pieslēguma moduļi.

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN PAAUGSTINĀTU IZTURĪBU PRET MITRUMU

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
PTP-V U3 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	300,00 247,93	325,00 268,60	345,00 285,12	370,00 305,79	410,00 338,84	370,00 305,79	400,00 330,58	450,00 371,90	500,00 413,22	480,00 396,69	515,00 425,62	515,00 425,62	565,00 466,94	515,00 425,62
PTP-V U4 $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	370,00 305,79	397,00 328,10	430,00 355,37	435,00 359,50	486,00 401,65	435,00 359,50	475,00 392,56	515,00 425,62	560,00 462,81	545,00 450,41	590,00 487,60	620,00 512,40	645,00 533,06	620,00 512,40
PTP-V U5 $U_w=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$	445,00 367,77	475,00 392,56	510,00 421,49	540,00 446,28	605,00 500,00	540,00 446,28	600,00 495,87	670,00 553,72	750,00 619,83	705,00 582,64	755,00 623,97	755,00 623,97	825,00 681,82	755,00 623,97

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN PAAUGSTINĀTU IZTURĪBU PRET MITRUMU

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTU-V U3 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	330,00 272,73	359,00 296,69	386,00 319,01	406,00 335,54	455,00 376,03	406,00 335,54	450,00 371,90	500,00 413,22	570,00 471,07	530,00 438,02	570,00 471,07	570,00 471,07	629,00 519,83	570,00 471,07
FTU-V U4 $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	409,00 338,02	438,00 361,98	438,00 361,98	472,00 390,08	526,00 434,71	472,00 390,08	510,00 421,49	565,00 466,94	604,00 499,17	595,00 491,74	638,00 527,27	666,00 550,41	699,00 577,69	670,00 553,72
FTU-V U5 $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	501,00 414,05	539,00 445,45	577,00 476,86	610,00 504,13	685,00 566,12	610,00 504,13	685,00 566,12	770,00 636,36	858,00 709,09	799,00 660,33	860,00 710,74	860,00 710,74	944,00 780,17	860,00 710,74
FTW-V U4 $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	405,00 334,71	435,00 359,50	465,00 384,30	475,00 392,56	530,00 438,02	475,00 392,56	515,00 425,62	570,00 471,07	610,00 504,13	600,00 495,87	645,00 533,06	679,00 561,16	705,00 582,64	680,00 561,98

U_w - loga siltuma caurlaidības koeficients.

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTP-V U3 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	290,00 239,67	310,00 256,20	335,00 276,86	353,00 291,74	396,00 327,27	353,00 291,74	396,00 327,27	442,00 365,29	497,00 410,74	463,00 382,64	497,00 410,74	497,00 410,74	544,00 449,59	497,00 410,74
FTS-V U2 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	260,00 214,88	280,00 231,40	306,00 252,89	326,00 269,42	360,00 297,52	326,00 269,42	360,00 297,52	399,00 329,75	443,00 366,12	413,00 341,32	437,00 361,16	437,00 361,16	482,00 398,35	437,00 361,16

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN ELEKTRISKO VADĪBU

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTP-V U3 Z-Wave $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	700,00 578,51	725,00 599,17	745,00 615,70	800,00 661,16	870,00 719,01	800,00 661,16	870,00 719,01	895,00 739,67	920,00 760,33	920,00 760,33	945,00 780,99	945,00 780,99	995,00 822,31	945,00 780,99
FTP-V U5 Z-Wave $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	830,00 685,95	865,00 714,88	895,00 739,67	960,00 793,39	1045,00 863,64	960,00 793,39	1045,00 863,64	1095,00 904,96	1140,00 942,15	1125,00 929,75	1165,00 962,81	1165,00 962,81	1235,00 1020,66	1165,00 962,81
FTU-V U5 Z-Wave $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	899,00 742,98	940,00 776,86	965,00 797,52	1040,00 859,50	1135,00 938,02	1040,00 859,50	1135,00 938,02	1185,00 979,34	1240,00 1024,79	1220,00 1008,26	1265,00 1045,45	1265,00 1045,45	1340,00 1107,44	1265,00 1045,45
FTP-V U5 WiFi $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	880,00 727,27	910,00 752,07	940,00 776,86	1000,00 826,45	1090,00 900,83	1000,00 826,45	1090,00 900,83	1130,00 933,88	1175,00 971,07	1150,00 950,41	1195,00 987,60	1200,00 991,74	1270,00 1049,59	1200,00 991,74

JUMTA LOGI AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN AUGŠDAĻĀ

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
stiklojuma laukums [m ²]	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
loga kods	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FPP-V U3 preSelect MAX $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	450,00 371,90	475,00 392,56	500,00 413,22	535,00 442,15	485,00 400,83	525,00 433,88	565,00 466,94	640,00 528,93	565,00 466,94	600,00 495,87	610,00 504,13	670,00 553,72	640,00 528,93
FPP-V U5 preSelect MAX $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	600,00 495,87	600,00 495,87	640,00 528,93	690,00 570,25	640,00 528,93	690,00 570,25	740,00 611,57	820,00 677,69	750,00 619,83	765,00 632,23	810,00 669,42	905,00 747,93	820,00 677,69
FPU-V U3 preSelect MAX $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	490,00 404,96	490,00 404,96	515,00 425,62	555,00 458,68	515,00 425,62	555,00 458,68	595,00 491,74	695,00 574,38	615,00 508,26	655,00 541,32	655,00 541,32	725,00 599,17	695,00 574,38
FPU-V U5 preSelect MAX $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	700,00 578,51	700,00 578,51	725,00 599,17	805,00 665,29	745,00 615,70	804,00 664,46	860,00 710,74	960,00 793,39	875,00 723,14	915,00 756,20	950,00 785,12	1055,00 871,90	960,00 793,39
PPP-V U5 preSelect MAX $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	660,00 545,45	695,00 574,38	760,00 628,10	820,00 677,69	730,00 603,31	800,00 661,16	865,00 714,88	925,00 764,46	870,00 719,01	945,00 780,99	945,00 780,99	1030,00 851,24	920,00 760,33

JUMTA LOGI AR PACELTU PAGRIEZIENA ASI

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
stiklojuma laukums [m ²]	0,85	0,96	1,12	1,07	1,22	1,42
loga kods	13	40	CB	80	41	DB
FYP-V U3 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	645,00 533,06	695,00 574,38	767,00 633,88	735,00 607,44	805,00 665,29	885,00 731,40
FYP-V U5 $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	877,00 724,79	950,00 785,12	-	1000,00 826,45	1100,00 909,09	-

LOGI AR DIVĀM VĒRTNĒM

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
stiklojuma laukums [m ²]						
loga kods	CB	CC	CD	DB	DC	DD
FDY-V U3 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	765,00 632,23	925,00 764,46	970,00 801,65	825,00 681,82	1055,00 871,90	1100,00 909,09

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

PIESLĒGUMI JUMTA LOGIEM AR PACELTU PAGRIEZIENA ASI

logu izmēri [cm]	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
loga kods	13	40	CB	80	41	DB
ESV gludiem jumta segumiem	92,00 76,03	101,00 83,47	114,00 94,21	103,00 85,12	118,00 97,52	131,00 108,26
EZV-A profilētiem jumta segumiem	110,00 90,91	124,00 102,48	137,00 113,22	122,00 100,83	137,00 113,22	151,00 124,79
EHV-A dziļi profilētiem jumta segumiem	123,00 101,65	139,00 114,88	154,00 127,27	128,00 105,79	145,00 119,83	156,00 128,93

logu izmēri [cm]	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
loga kods	CB	CC	CD	DB	DC	DD
ESV gludiem jumta segumiem	114,00 94,21	122,00 100,83	135,00 111,57	131,00 108,26	142,00 117,36	154,00 127,27
EZV-A profilētiem jumta segumiem	137,00 113,22	148,00 122,31	158,00 130,58	151,00 124,79	160,00 132,23	174,00 143,80
EHV-A dziļi profilētiem jumta segumiem	154,00 127,27	162,00 133,88	180,00 148,76	156,00 128,93	168,00 138,84	182,00 150,41

FASĀDES LOGI B

logu izmēri [cm]	78x60	78x75	78x95	78x115	78x137	94x75	94x95	114x75	114x95
loga kods	33	81	82	83	84	85	86	89	90
BDL P2 (kreisais) BDR P2 (labais)	650,00 537,19	745,00 615,70	835,00 690,08	930,00 768,60	985,00 814,05	810,00 669,42	905,00 747,93	-	985,00 814,05
BDL P5 (kreisais) BDR P5 (labais)	880,00 727,27	990,00 818,18	1090,00 900,83	1210,00 1000,00	1295,00 1070,25	1080,00 892,56	1185,00 979,34	-	1275,00 1053,72
BVP P2	465,00 384,30	500,00 413,22	520,00 429,75	585,00 483,47	630,00 520,66	540,00 446,28	575,00 475,21	575,00 475,21	590,00 487,60
BVP P5	699,00 577,69	755,00 623,97	790,00 652,89	875,00 723,14	950,00 785,12	815,00 673,55	860,00 710,74	860,00 710,74	895,00 739,67
BXP P2	355,00 293,39	370,00 305,79	387,00 319,83	425,00 351,24	470,00 388,43	405,00 334,71	420,00 347,11	500,00 413,22	550,00 454,55
BXP P5	590,00 487,60	620,00 512,40	650,00 537,19	720,00 595,04	787,00 650,41	675,00 557,85	705,00 582,64	790,00 652,89	850,00 702,48

BALKONA LOGI

logu izmēri [cm] (aplodas ārējie izmēri)	78x255	94x255
stiklojuma laukums [m ²]	1,07	1,07
loga kods	0,60	0,60
FGH-V P2 $U_w=1,3$ W/m ² K	2500,00 2066,12	2630,00 2173,55
FGH-V P5 $U_w=1,1$ W/m ² K	2915,00 2409,09	3095,00 2557,85
Rokturis balkona logam	345,00 106,61	345,00 106,61

U_w – loga siltuma caurlaidības koeficients.

PIESLĒGUMI BALKONA LOGIEM

logu izmēri [cm]	78x255	94x255
loga kods	CD	DD
ESV/G gludiem jumta segumiem	135,00 111,57	154,00 127,27
EZV-A/G profilētiem jumta segumiem	158,00 130,58	174,00 143,80
EHV-A/G dziļi profilētiem jumta segumiem	180,00 148,76	182,00 150,41
EHV-AT Thermo/G ar papildus termoizolāciju	208,00 171,90	224,00 185,12

PIESLĒGUMI FASĀDES-JUMTA LOGIEM

logu izmēri [cm]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
loga kods	05	06	07	08	09	10	11	12	13
EUV/B	157,00 129,75	165,00 136,36	175,00 144,63	173,00 142,98	181,00 149,59	181,00 149,59	185,00 152,89	183,00 151,24	183,00 151,24

Pieslēgumu fasādes-jumta logiem izvēlas atbilstoši jumta loga izmēram.

JUMTA LOGI-LŪKAS

logu izmēri [cm]	55x98	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118
loga kods	02	22	03	04	05	06
FWP U3 $U_w=1,3$ W/m ² K	438,00 361,98	424,00 350,41	464,00 383,47	499,00 412,40	491,00 405,79	543,00 448,76
FWP U5 $U_w=1,0$ W/m ² K	660,00 545,45	637,00 526,45	696,00 575,21	746,00 616,53	738,00 609,92	813,00 671,90
FWU U3 $U_w=1,0$ W/m ² K	505,00 417,36	489,00 404,13	533,00 440,50	572,00 472,73	566,00 467,77	625,00 516,53
PWP U3 $U_w=1,4$ W/m ² K	435,00 359,50	422,00 348,76	459,00 379,34	499,00 412,40	486,00 401,65	548,00 452,89

PIESLĒGUMS SKURSTENIM

Nosaukums	Universāls pieslēgums skurstenim GZK-AV	Pieslēgums skurstenim GZK-AS 38	Pieslēgums skurstenim GZK-AS 51	Modulis pagarināšanai GZM
RAL 7022	130,00 107,44	85,00 70,25	93,00 76,86	40,00 33,06

JUMTA LŪKAS STANDARD AR HIDROIZOLĒJOŠO PIESLĒGUMU

logu izmēri [cm]	54x75	86x86
WSS ar pieslēgumu gludiem jumta segumiem	173,00 142,98	225,00 185,95
WSZ ar pieslēgumu profilētiem jumta segumiem	183,00 151,24	239,00 197,52
WSH ar pieslēgumu dziļi profilētiem jumta segumiem	197,00 162,81	251,00 207,44

logu izmēri [cm]	46x55	46x75
WGT ar universālu pieslēgumu	112,00 92,56	126,00 104,13
WGI ar universālu pieslēgumu	130,00 107,44	146,00 120,66

logu izmēri [cm]	54x83	86x87
WLI ar universālu pieslēgumu	230,00 190,08	272,00 224,79

cenās EUR ar PVN
cenās EUR bez PVN

- pastāvīgā atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

PIESLĒGUMI JUMTA LOGIEM AR ENĢĒM VĒRTNES VIDŪ UN AUGŠDAĻĀ

logu izmēri [cm] loga kods	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
ESV	62,00 51,24	65,00 53,72	69,00 57,02	71,00 58,68	73,00 60,33	71,00 58,68	73,00 60,33	83,00 68,60	92,00 76,03	85,00 70,25	88,00 72,73	90,00 74,38	92,00 76,03	90,00 74,38
EZV-A	70,00 57,85	70,00 57,85	86,00 71,07	87,00 71,90	91,00 75,21	87,00 71,90	90,00 74,38	95,00 78,51	110,00 90,91	99,00 81,82	102,00 84,30	106,00 87,60	113,00 93,39	106,00 87,60
EHV-A	83,00 68,60	87,00 71,90	94,00 77,69	96,00 79,34	97,00 80,17	96,00 79,34	98,00 80,99	102,00 84,30	123,00 101,65	106,00 87,60	109,00 90,08	115,00 95,04	124,00 102,48	118,00 97,52
EZV-F	85,00 70,25	91,00 75,21	95,00 78,51	97,00 80,17	106,00 87,60	97,00 80,17	106,00 87,60	108,00 89,26	129,00 106,61	116,00 95,87	118,00 97,52	121,00 100,00	129,00 106,61	120,00 99,17
ESV Thermo	75,00 61,98	87,00 71,90	93,00 76,86	98,00 80,99	100,00 82,64	98,00 80,99	100,00 82,64	104,00 85,95	120,00 99,17	107,00 88,43	112,00 92,56	118,00 97,52	120,00 99,17	118,00 97,52
EHV-AT Thermo*	101,00 83,47	107,00 88,43	115,00 95,04	119,00 98,35	127,00 104,96	119,00 98,35	127,00 104,96	132,00 109,09	151,00 124,79	134,00 110,74	138,00 114,05	142,00 117,36	151,00 124,79	142,00 117,36
EBV-P	85,00 70,25	89,00 73,55	96,00 79,34	98,00 80,99	104,00 85,95	98,00 80,99	103,00 85,12	106,00 87,60	123,00 101,65	114,00 94,21	119,00 98,35	121,00 100,00	127,00 104,96	121,00 100,00
EKB	22,00 18,18	26,00 21,49	26,00 21,49	30,00 24,79	36,00 29,75	26,00 21,49	30,00 24,79	36,00 29,75	41,00 33,88	30,00 24,79	36,00 29,75	30,00 24,79	36,00 29,75	26,00 21,49

KOMPLEKSIE PIESLĒGUMI GLUDIEM JUMTA SEGUMIEM – ESV un VIĻŅOTIEM JUMTA SEGUMIEM - EZV-A

logu izmēri [cm] loga kods	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
B2/1 KSV-1 + KSV-3	150,00 123,97	156,00 128,93	172,00 142,15	176,00 145,45	182,00 150,41	176,00 145,45	182,00 150,41	204,00 168,60	230,00 190,08	208,00 171,90	212,00 175,21	226,00 186,78	230,00 190,08	226,00 186,78
B1/2 ESV + KDV	159,00 131,40	173,00 142,98	181,00 149,59	185,00 152,89	196,00 161,98	185,00 152,89	196,00 161,98	208,00 171,90	245,00 202,48	223,00 184,30	228,00 188,43	232,00 191,74	245,00 202,48	232,00 191,74
B2/1 KZV-1-A + KZV-3-A	170,00 140,50	198,00 163,64	208,00 171,90	218,00 180,17	226,00 186,78	218,00 180,17	226,00 186,78	230,00 190,08	276,00 228,10	244,00 201,65	248,00 204,96	252,00 208,26	276,00 228,10	252,00 208,26
B1/2 EZV-A + KDV	167,00 138,02	190,00 157,02	198,00 163,64	201,00 166,12	214,00 176,86	201,00 166,12	213,00 176,03	220,00 181,82	263,00 217,36	237,00 195,87	242,00 200,00	248,00 204,96	266,00 219,83	248,00 204,96

PIEDERUMI JUMTA LOGU MONTĀŽAI

logu izmēri [cm] loga kods	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
XLC-F 30	238,00 196,69	256,00 211,57	268,00 221,49	299,00 247,11	303,00 250,41	281,00 232,23	289,00 238,84	299,00 247,11	319,00 263,64	311,00 257,02	319,00 263,64	329,00 271,90	347,00 286,78	337,00 278,51
XLC-F 40	303,00 250,41	323,00 266,94	337,00 278,51	358,00 295,87	374,00 309,09	358,00 295,87	374,00 309,09	394,00 325,62	412,00 340,50	394,00 325,62	412,00 340,50	423,00 349,59	445,00 367,77	445,00 367,77
XDP	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06
XDS	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06	40,00 33,06
XDK (XDP+XDS)	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68	71,00 58,68
XWT Plus	47,00 38,84	47,00 38,84	47,00 38,84	47,00 38,84	51,00 42,15	47,00 38,84	51,00 42,15	51,00 42,15	53,00 43,80	51,00 42,15	51,00 42,15	51,00 42,15	55,00 45,45	51,00 42,15

cenās EUR ar PVN
cenās EUR bez PVN

- pastāvīgā atlikumā
 - pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām



FAKRO®

FAKRO pārstāvniecība Latvija
Tālrunis: 67969260
e-pasts: info@kronmat.lv
www.fakro.lv

FAKRO patur tiesības mainīt produktu specifikāciju un tehniskos parametrus bez iepriekšējas brīdināšanas. Cenrādī esošā informācija ir pārbaudīta un FAKRO neuzņemas atbildību par materiāliem zaudējumiem, bojājumiem un cita veida sekām, kas radušās nepilnīgi vai kļūdaini izmantojot sniegto informāciju. FAKRO patur tiesības mainīt cenrādī minētos produktus bez iepriekšējas brīdināšanas.